

智能消解系统

产品名称	智能消解系统
公司名称	华仪行（北京）科技有限公司
价格	1899.00/1
规格参数	品牌:CIF 型号:多种型号
公司地址	北京市丰台区科兴路7号国际企业孵化中心301室
联系电话	010-63752026 18511111800

产品详情

CIF公司所生产的恒温电热板、多功能电热板、智能消解系统、酸纯化器、酸清洗等系列产品采用加热模块和控制模块分体式设计理念，不但大大减少了酸蒸汽等对控制系统的腐蚀,而且保证了操作人员的安全；加热系统采用独特的嵌插式设计理念，保证了加热的均匀性和稳定性，维修简单方便，大大延长了仪器的使用寿命，是其他同类产品寿命的2-3倍。

五大全新设计理念：

- 加热模块和控制模块分体式设计理念，延长仪器使用寿命，保证操作人员安全；
- 加热系统采用独特的嵌插式设计理念，维修简单方便；
- 加热模块采用无任何金属附件设计理念，绝对无污染；
- 加热模块采用防倾洒边缘设计理念，更加人性化；
- 加热模块采用多功能模块化组合设计理念，真正体现仪器的多功能性。

CIF公司所生产的智能消解仪采用国际先进环绕立体加热技术，智能化分体式设计，具有消解快速、高效、便捷等优点，采用“一站式”消解理念，消解、赶酸、定容可在同一消解罐内完成。根据实验需要，可选择聚四氟乙烯和硼硅玻璃两种试管，充分扩大了用户消解用酸的范围。适用于食品、医药、农业、林业、环保、化工、生化等行业以及高等院校、科研部门对土壤、饲料、植株、种子、重金属、矿石等化学分析之前的样品消解处理。在常压或微压状态下消解样品，利用湿法消解的方法，可以完全取代微波消解，是AA、ICP、ICP-MS、原子荧光、凯氏定氮等分析仪器最理想的样品前处理仪器，同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理。

技术参数：

型号	控温范围	控温精度	功率kw	孔径mm	孔深mm	孔数	外形尺寸mm	电源V/Hz
DS32-260	RT-260	± 0.1或 ± 1	2.0	31	50	35	400X300X185	220/50
				44	50	24		
DS43-260			2.5	31	50	38	420X335X185	
				44	50	30		
DS53-260			3.0	31	50	50	420X335X185	

44 50 60

DS64-260

3.6 31 50 66 20X435X18
5

44 50 64

DS32-380 RT-380

2.5 31 50 65 100X300X18
5

44 50 64

DS43-380

3.0 31 50 68 20X335X18
5

44 50 60

DS53-380

3.6 31 50 60 20X335X18
5

44 50 60

DS64-380

4.2 31 50 66 20X435X18
5

44 50 64

DS32-380 RT-460

3.0 31 50 35 100X300X18
5

44 50 24

DS43-380

3.6 31 50 38 20X335X18
5

44 50 30

DS53-380

4.2 31 50 50 20X335X18
5

注：

1、加热模块可根据客户需求定做；

2、CM-I控温模块:控温精度 ± 0.1 ；CM-II控温模块:控温精度 ± 1 。

可选：

三种控温模块选择: CM-I:7寸彩色触摸屏；CM-II:按键控制；无线远程控温模块。
外接温度传感器，掌控消解样品的温度，便于校准。边热保护装置，防止意外烫伤。

业务经理：张经理

手机：18811311287

QQ号码：790139063

[由于网络内容有限，更多产品资料请联系我们]