

汽车拉杆球头泥水试验机 威胜德厂家直销

产品名称	汽车拉杆球头泥水试验机 威胜德厂家直销
公司名称	昆山威胜德检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威胜德 型号:WSD-8802 产地:江苏
公司地址	江苏省苏州市昆山市开发区南河路1078号
联系电话	0512-50178968 18551157068

产品详情

模拟球头在实际装车时的安装状态，测试各种球头在受到标准配置的泥水的喷淋下，同时在做一定角度和一定测试频率的回转疲劳、摆动疲劳的测试，检测试件在经过一定测试次数（如100万次等）的耐久测试后，各部分被破坏的情况等。二． 主要功能及机器特点：1.

完全符合拉杆球头的耐泥水测试范围及球头厂商的自主测试范围。2.

旋转动作和摆动动作采用独立电机驱动，相互之间不干扰。3. 旋转动作采用变频电机驱动，加载频率稳定性高，精度准确，可调范围宽。加载频率35cpm——600cpm。测试频率可直接在变频器的控制面板上调头。4. 摆动动作采用变频电机驱动，加载频率稳定性高，精度准确，可调范围宽。

加载频率50cpm——600cpm。测试频率可直接在变频器的控制面板上调头。5. 喷淋系统：采用独立的泥水搅拌电机，保证测试泥水的均匀性。喷淋水泵和电机采用一体式结构，经久耐用，无需维护。6. 泥水箱、喷淋结构采用不锈钢或其它防腐、防锈材料制成，美观耐久。三．

技术参数：1、 旋转试验频率：35rpm----600rpm2、

摆动试验频率：50rpm---600rpm3、

旋转和摆动次数：0---999999可设定4、

旋转试验角度：0--- ± 45 ° 5、 摆动试验角度：0--- ± 45 ° 6、

试验次数和试验频率的显示方式：全数字显示7、

试验频率显示精度：1rpm(转/分钟)8、

旋转和摆动角度显示方式：指针加刻度盘指示，最小刻度0.5 °。9、

旋转角度和摆动角度的调整结构：偏心轮式，配备防松装置10、

旋转角度和摆动角度的调头方式：手工调整，（改变曲柄的旋转半径）11、

摆动结构整体配重：结构配平衡，保证高速运动时的稳定性。