

汽车头枕摆锤冲击试验机 威胜德厂家直销

产品名称	汽车头枕摆锤冲击试验机 威胜德厂家直销
公司名称	昆山威胜德检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威胜德 型号:WSD-8804 产地:江苏
公司地址	江苏省苏州市昆山市开发区南河路1078号
联系电话	0512-50178968 18551157068

产品详情

一、汽车头枕摆锤冲击试验机的用途：汽车座椅头枕摆锤式头枕冲击强度试验机用于汽车座椅头枕动态冲击试验。

二、汽车头枕摆锤冲击试验机的试验标准及原理：gb15083-2006gb-11550-1995 ece r17

标准要求的头枕冲击试验。 软件实时控制，界面采用虚拟仪器技术，操作方便。实验数据可以复现，数据点数值显示，便于分析。试验数据采用数据库存储，数据查找方便。摆锤可以从（0-180）度任选角度进行冲击。二、汽车头枕摆锤冲击试验机主要技术参数：冲击锤头直径：

165mm冲击有效质量： 6.8kg测试冲击速度：

25±1km/h(7m/s)最大冲击速度： 29km/h速度测量范围：

0~50km/h速度测量精度： ±2.5%fs速度测量灵敏度：

0.5km/h冲击角度： 0--150°可调整摆干长度：

1600mm加速时间： 《0.17s加速度传感器容量：200g加速度传感器精度：

<±1%><±1%>加速度分辨力： <±0.1%><±0.1%>时间测量精度：

微秒级采样频率：

大于1000hz冲击位置上下可调整：500mm冲击位置左右可调整：300mm座椅最大宽度：

1800mm控制方式： 计算机伺服控制控制阀： 日本

smc动作执行元件： 日本 smc 气缸角度提升控制：

步进电机座椅固定方式： 配手动快锁装置保护功能：

传感器自动闭环防止二次冲击安全防护： 台体四周安装防护网，能很好的防止样件

零件、安装件以及其他相关元件飞出伤人，安装操作时防护网可以移开采集控制系统：

美国国家仪器计算机控制系统： 美国国家仪器气动控制阀：

2组测试数据： 自动保存任意单次的测试数据测试曲线：

自动绘制测试曲线及测试报表系统动力： 气源 本公司主要测试产品涵盖各种健身

器材试验机系列、婴儿推车试验机系列、自行车试验机系列、玩具试验机系列、办公家具试验机系列、汽车试验机系列、材料试验机系列、环境试验机系列、电工类试验机系列和其它非标类试验机系列检测设备及其他非标加工设备及工业控制软件的开发。以上是wsd-8804汽车头枕摆锤冲击试验机的详细介绍。

绍，包括wsd-8804汽车头枕摆锤冲击试验机的价格、型号、图片、厂家等信息!