

贯通式接线端子，电磁炉机芯端子，

产品名称	贯通式接线端子，电磁炉机芯端子，
公司名称	佛山市福科联电子有限公司
价格	面议
规格参数	600V100A:600V100A 600V100A:600V100A 600V100A:600V100A
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村芦塘孝贤路4号长盈广场E座3层312室（住所申报）（注册地址）
联系电话	18823100194

产品详情

UL数据				
额定电压				60
额定电流				10
压线范围				
IEC数据				
绝缘材料组别				
过电压类别				
污染等级			3	2
额定电压(V)				

		160	160
额定冲击电压(KV)		2.5	2.5
额定接线容量 mm ²			2.5-10
额定电流(A)			100
接线容量			
刚性导线/柔性导线 /线规		0.08-1.5/0.08-1.5 /28	
带管状裸端头导线 /管状预绝缘端头的柔性导线		0.25-1.5/0.25-0.5	
多导线连接(截面相同的两根导线)			
刚性导线/柔性导线		0.08-0.5/0.08-0.75	
带管状裸端头的柔性导线		0.25-0.34	
带TWIN型管状预绝缘端头的柔性导线		0.5	
材料			
绝缘材料			PBT
阻燃等级 UL 94			V0
端子材料			磷铜
端子电镀			锡
其它数据			
螺钉/扭矩 [Nm]			M5/ 4
剥线长度 [mm]			

线路板孔径 [mm]

引脚尺寸 [mm]

量规

-