

1.5毫米厚YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材

产品名称	1.5毫米厚YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5毫米厚YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材多少钱一平米

一、产品特点

高分子自粘防水卷材卷材抗衰老的好，使用寿命长特性，理论上也是可达49.88年，脆冷温度和灵活的温度（-40 ），良好的耐热性（高达160 ），也可能是在建造中的较低的温度下，可以在寒冷的长期使用的气候和环境的严酷，弹性好，拉伸性能和抗裂性能优异，更适合于基层的伸缩变形或开裂是必要的，适用于各种建筑屋顶，地下工程防水，特殊要求适用于防水工程。

2、简述公司其中的产品图片

三、施工要求：

- 1、主要需求防水层的强基层的要求，形成清洁，干燥（低于9%水分）。
- 2、屋顶的角落部位应创建半径20mm圆形，屋面排水坡度，分离接头，排气口的设计应请求。
- 3、建设项目可能需要重铺全，重铺法，店铺的空间，并指出铺法。
- 4、膜和膜应用纱布一圈感动甲苯或汽油擦拭干净。
- 5、根据设计要求添加的层节点的位置，层可以被添加或聚氨酯膜处理。

四、高分子自粘防水卷材注意：

- 1、雨，雪，雾，风和基层天气潮湿的情况下无法线圈结构。
- 2、铺设防水卷材时，应特别对待提前让更多层的第一部分，附加层可以完成面层施工后发生。
- 3、高抗张强度，伸长率和小尺寸的热变化。
- 4、老化性，耐紫外线辐射，耐化学腐蚀的耐根渗透性。

5、线圈挥发性粘合剂，建筑要倒车，用，花了及时封闭粘接剂，如果沉淀分层，粘接不影响结果，摇晃均匀需求之前。

五、包装，贮存和运输：

卷中使用的防水硬盘绕纸包装

储存和运输过程中损坏注意包装，不超过五辊的高桩存储，12个月的保质期

产品标签：1.5厚压敏反应型高分子自粘防水卷材

六、产品规格

厚度：1.2mm、1.5mm、2.0mm、1.2厚 1.5厚、2.0厚

重量：40kg，45kg

宽度：1m，2m(1米，2米) 长度：20m，25m (20米，25米)

其它：单面，双面， 型， 型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

我们都是乐意可以提供客户定制生产。

阳江雨衣建筑防水材料有限公司 出品 占经理