

美国防爆输转泵

产品名称	美国防爆输转泵
公司名称	宿迁金润救援安全设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宿迁市宿豫区韶山路13-101
联系电话	0527-84480119 13951539059

产品详情

中低粘度高性能，无泄漏，用于容器到容器的液体输送，如酸，腐蚀性液体和化学品。

主要特性：

- 聚丙烯（PP），PVDF或316SS泵管
- 独特的双吸叶轮结构
- 多种电机可互换
- 配合M58P，M59P，800w电机可输送 2000 Cp
- 易于拆卸和清理

- 耐干转

- 有69 cm , 102 cm , 122 cm, 152 cm, 183 cm 5种规格泵管

* 输送易燃易爆液体时，需要使用防爆电机或气动马达及不锈钢泵管，另需配置防静电套件：P/N A100835

性能特性：

- 最大输送比重 1.83 SG

- 最大使用温度 PFP - 71oC , PFV - 49oC , PFS - 105oC

- 最大流量 电动 151L/m , 气动 83L/m

- 最大扬程 电动 22m , 气动 11.6m

- 最大输送粘度 电动 2000Cp , 气动 300Cp

* 易燃易爆场合使用最大流量要降到 26.4L/m , 扬程降到 5.5m 以防止静电积聚。

用途

石化：石油、添加剂、燃油

油漆涂料：油漆、溶剂、油墨、粘胶

水处理：酸，碱，次氯酸钠，漂白剂

机械：润滑油，切削液，冷却液

电子：清洗液，胶水

线路板：蚀刻液，电镀液，废液回收

电力：联氨，除垢剂，氢氧化钠

食品：果酱，葡萄糖，食品添加剂，调味品

医药：甘油，酒精，乳化液