

无纺布用油墨

产品名称	无纺布用油墨
公司名称	山东联荷实业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	无纺布用油墨:无纺布用油墨厂家 无纺布用油墨价格:山东无纺布用油墨
公司地址	济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦A座7楼
联系电话	17075814027

产品详情

无纺布用油墨

山东联荷实业有限公司（TEL：132-9646-9125 QQ微信同号：306-847-0008）在山东济南和烟台以及河北均有生产基地。厂区总面积3多平方米，建筑面积2.5多平方米。拥有先进的化验设备及一流的油墨生产线，年生产能力10000多吨。现已生产的水性油墨、塑料凹版表印油墨、无苯无酮聚酯复合油墨、复合油墨、防水抗冻油墨、透明油墨、醇溶油墨、蒸煮油墨、水性上光油、等十大系列百余种产品。产品广泛适用于塑料编织袋，水泥包装袋，纸箱，彩盒，柔版、铜板、涂布机印刷。公司已通过ISO9001:2008管理体系认证，产品通过欧盟CE，SGS认证，经过多年的发展，拥有完善的检验测控设备，从原料源头保证油墨产品的至高品质，结合德国最先进的生产工艺和技术设备保证了产品始终如一的稳定性，并且不断引进国际行业最具领先的新材料新技术，始终遵循"以诚为本，客户至上，科技领先，质量第一"为宗旨。颜料赋予了油墨颜色特征，满足了印刷对色彩的要求。一般的颜料和无机颜料都可用于水性油墨。由于水性油墨的树脂大多为碱溶性的，所以选用颜料时，须使用能耐碱性的颜料。但是，水墨中颜料的分布密度较溶剂型油墨要大得多，而水的表面张力及极性都与溶剂差别大，使得颜料分散较为困难，直接影响到油墨的稳定性、粘度和pH值。采用添加表面活性剂可增加树脂和水的亲和力及颜料与水溶性连接剂的亲和力，从而解决油墨的稳定性问题。水墨的粘度和pH值是需要精确控制的。当pH值高于9.5时，碱性太强，油墨的粘度会降低，干燥速度变慢、耐水性能变差；当pH值低于8时，碱性又太弱，油墨的粘度升高，干燥速度加快，会造成脏版、糊版、起泡等缺陷。在印刷过程中选用颜料时，应选择国产颜料中色泽艳丽、粘度低、体系稳定的高级颜料来制作水性油墨。