标准机柜 机柜 广州晓东科技查看

产品名称	标准机柜_机柜_广州晓东科技查看
公司名称	广州亚太线缆科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:亚太光缆 亚太电缆 型号:DF1208
公司地址	广州市天河区龙口西路102号1403房(仅限办公 用途)
联系电话	13611484966

产品详情

VSR系列豪华型服务器机柜是专门为满足今天及未来数据中心环境需要而设计的新一代、高品质机柜,它为标准的19英寸机架式设备提供安全、可靠和灵活的安装空间。可广泛应用于金融、电信等领域,如IDC、ISP和其他机架式设备应用场合。

它性能卓越、设计精良,提供了出色的安全保护功能、突出的灵活性,同时也充分考虑了用户使用的便利性。 技术指标? 设计及制造符合BS15954、IEC297-2和EIN4194国际工业认证标准。

- ?表面防静电喷涂采用高硬度粉面,达到了BS6497国际标准。
- ?外观尺寸符合GB/T3047.2-92;符合无毒无害国际标准。
- ?防护等级设计依据GB4208-1993标准,满足IP20等级。

金盾机柜焊接式框架设计,坚固可靠全柜采用高强度冷轧钢板,金盾机柜最大承受重量500kg特殊的立柱两边宽阔的走线槽设计,更能满足布线工程的实际操作和安装要求两边宽体立柱可拆卸,最大宽度可调至640mm。

金盾机柜后门散热孔式通风设计,能够起到很好的调节温度作用ICI高强度保护外观漆面,保持永远亮丽

IEC297(19英寸)标准或ETSI(欧洲电信标准协会)标准全自动化英国进口高硬度粉面(BS6497)符合如下国际标准:ANSI/EIA RS-310-C、DIN 41494 Partl、BS5954

金盾机柜前门采用通风栅加高强度钢化玻璃结构:让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握,前门通风栅设计,能与全网孔的后门产生对流,确保机柜内设备不会因为温度过高而停止工作。

后门采用全高密度网孔设计,防虫式设计,散热量大、快。高强度承重低座设计,内置出入线、活动脚轮、载重固定脚一体化。主体颜色可选:国际流行电脑灰或黑色。

全柜采用高强度2冷轧钢板和高强度2安全钢化玻璃。静态承重:850KG。IEC297(19英寸)标准或ETSI(欧洲电信标准协会)标准外观尺寸符合GB/T3047.2-92,ICI高强度粉沫处理。防护等级:IP20——IP23。