

中开泵厂家 150s50中开泵春雨泵业查看

产品名称	中开泵厂家 150s50中开泵春雨泵业查看
公司名称	河北春雨泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:春雨 型号:TJ1640
公司地址	安国市石佛镇路景村03区2街9排9号
联系电话	0312-3428880 15830797186

产品详情

SSH双吸泵 中开泵性能介绍及用途；

水泵轴承最高温度不应超过75 ° C。

润滑轴承用的钙基黄油的数量以占轴承体空间的1/3-1/2为宜。

填料磨损?可适当压紧填料压盖.若磨损过多应加以更改。

定期检修轴器部件.注意电机轴承温升。

运转过程中.如发现?声或其他不正常的声音时，应立即停车.检其原因，加以消除。

不得任意提高水泵的转速.但可以降低转速使用.如本型泵额定转速为n流量为Q，扬程为H.轴功率为N，降低转速为n1.降速后流量.扬程.轴功率分别为Q1、H1和N1.其相互关系.可用下列公式进行换算：

$$Q1 = (n1/n) Q \quad H1 = (n1/n)^2 H \quad N1 = (n1/n)^3 N$$

双吸泵 中开泵厂家、春雨泵业(已认证)、双吸中开泵由石家庄春雨泵业有限公司提供。“双吸泵,,污水泵,渣浆泵,化工泵,潜水泵,” 首选石家庄春雨泵业有限公司 (www.chunyubengye.com)，多年来，春雨泵业坚持为客户提供最优质的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。春雨泵业期待成为您的长期合作伙伴！

SSH双吸泵 中开泵性能介绍及用途；

水泵在工作过程中有一部分能量损失，其中包括机械磨损、容积损失和水力损失，机械损失是指水泵的轴套密封摩擦、轴承摩擦、叶轮表面与液体摩擦等。采用Blu-Goo超级润滑剂来降低水泵轴套密封摩擦、轴承摩擦，从而达到提高水泵效率、节能降耗的目的。其是一种有多种用途的特殊惰性材料，主要用于

降低金属间接触。作为一种螺纹密封复合物，该材料在外螺纹和内螺纹间形成一个接触面，可以保护接头免受摩擦和磨损影响，同时可以承受1407 公斤/平方厘米的压力，甚至是磨损，腐蚀或错误机加工的螺纹面。该产品也是一种极好的齿轮箱添加剂，可以在内部件上形成以一层薄膜，从而降低摩擦，齿轮噪音以及泄露。它也明显降低力矩应力，满足动力减压需求，可以用于垫圈面或作为一种填料补充，通过密封以防止流体泄露。可以在316 的温度下应用。

SSH双吸泵 中开泵性能介绍及用途；

水泵轴承最高度温不应超过75 ° C。

润滑轴承用的钙基黄油的数量以占轴承体空间的1/3-1/2为宜。

填料磨损?可适当压紧填料压盖.若磨损过多应加以更改。

定期??轴器部件.注意电机轴承温升。

运转过程中.如发现?声或其他不正常的声音时，应立即停车.检其原因，加以消除。

不得任意提高水泵的转速.但可以降低转速使用.如本型泵额定转速为n流量为Q，扬程为H.轴功率为N，降低转速为n1.降速后流量.扬程.轴功率分别为Q1、 H1和N1.其相互关系.可用下列公式进行换算：

$$Q1= (n1/n) Q \quad H1=(n1/n)^2H \quad N1=(n1/n)^3N$$

双吸泵 中开泵厂家、春雨泵业(已认证)、双吸中开泵由石家庄春雨泵业有限公司提供。“双吸泵,,污水泵,渣浆泵,化工泵,潜水泵,” 首选石家庄春雨泵业有限公司（www.chunyubengye.com），多年来，春雨泵业坚持为客户提供最优质的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。春雨泵业期待成为您的长期合作伙伴！