

春雨泵业中开泵国标中开泵 配件订购

产品名称	春雨泵业中开泵国标中开泵 配件订购
公司名称	河北春雨泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:春雨 型号:ZX1976
公司地址	安国市石佛镇路景村03区2街9排9号
联系电话	0312-3428880 15830797186

产品详情

双吸泵 中开泵的特点介绍；

本系列泵是单级、双吸、水平中开式离心泵，适用于吸送清水和无腐蚀性的液体。介质最高温度80℃。轴承体通入冷却水后，可输送130℃以下的水。改变密封环、轴套和叶轮的材质，可以输送含有泥砂的浑水。改变承压零件的材质，可以提高泵的进口压力。适合工厂、矿山、城市、电站给水及农田排涝灌溉和各种水利工程用泵。根据用户要求可提供铜叶轮、铜密封环的泵。卧式双吸中开泵，用以输送成品油介质等。性能范围：

流量(Q)：112m³/h ~ 6460m³/h 扬程(H)：8.7m ~ 140m

泵的轴封一般采用软填料密封，如有特殊要求双吸中开泵，也可改装机械密封。从电机方向看泵，泵为逆时针旋转，按用户要求，也可改为顺时针方向旋转

双吸中开泵厂家、春雨泵业(已认证)、双吸中开泵由石家庄春雨泵业有限公司提供。“双吸泵,污水泵,渣浆泵,化工泵,潜水泵,” 首选石家庄春雨泵业有限公司 (www.chunyubengye.com)，公司位于：石家庄市桥西区大街123号，多年来，春雨泵业坚持为客户提供最优质的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。春雨泵业期待成为您的长期合作伙伴！

SSH双吸泵 中开泵性能介绍及用途；

工作条件：

转速：

990

1480

和

2960 r/min

电压：

380

,

6K

或

10KV

进出口径：

150

~

600mm

流量范围：

68

~

3975m³/h

扬程范围：

6

~

180m

温度范围：液体最高温度

100

, 特殊配置可达

150

, 环境温度一般

40

最大工作压力 (进口压力

+

泵送压力)

:

1.0MPa(Hsp ≤ 75m)

或

1.6MPa (Hsp>75m)

特殊配置可分别达

1.6MPa

或

2.5Mpa

允许输送介质：清水或物理化学性质类似清水的其他液体

密封水管部件：进口压力

0.03 Mpa

时不安装

“双吸泵,,污水泵,渣浆泵,化工泵,潜水泵,” 首选石家庄春雨泵业有限公司 (www.chunyubengye.com) 。

S.SH型双吸水平双吸泵型号意义：

300 S 90A

300 – 吸入口直径 (mm)

S – 单级双吸离心泵

90 – 设计扬程 (m)

A – 叶轮经第一次切割。

S.SH型双吸水平双吸泵技术参数

流 量：80-15000m³/h

扬 程：19-100m

转 速：1450-2900r/min

口 径： 10- 500

温度范围： 0~+80

工作压力： 1.6MPa。

双吸泵：

S系列双吸泵：

SLA型双吸泵：

SA系列双吸泵：

THS型卧式双吸泵：

SAP型水平双吸泵：

SM耐磨双吸泵：

SF耐腐蚀双吸泵：