

温伴节能热泵_金银花烘干机价格_小型金银花烘干机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 温伴节能热泵_金银花烘干机价格_小型金银花烘干机 |
| 公司名称 | 广州温伴节能热泵有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:温伴 型号:AZ1729 |
| 公司地址 | 广州市花都区花山镇两龙路11号 |
| 联系电话 | 020-29894746 13928989940 |

产品详情

广州温伴节能热泵有限公司是专业从事热泵产品研发、制造、销售为一体的节能高科技企业。公司不断引进国外先进技术和自主研发，在空气能烘干机、农产品烘干机、食品肉类烘干机、中药材烘干机、移动烘干机烘干机、小型箱式烘干机等专业领域都形成了自主的产品特色更多详情欢迎在线咨询洽谈！

热泵是把热量从低温物体抽向高温物体的一种装置。从工作原理上讲，它实际上就是制冷机。不过它是从大气中吸收热量，然后通过压缩机做功把热量送给待加热的物体。1852年，开尔文最早提出了把制冷机用作热泵，75年后J．BSHaldane做出一个热泵，目前热泵已经发展成为一门重要的实用技术。热泵供热比直接用电供热具有很大的优势。

高温热泵烘干机适用于宾馆酒店的床上用品的烘干，海产品、蔬菜脱水、如黑银耳、瓜子、花生、果蔬、肉制品、肠衣、烟叶、皮革、香菇、枸杞、干果、蚊香、贡香、布料、在物、粮食谷物、挂面、腐竹、肥料、药品、中药材、纸品、木材、种子、污泥、石膏、五金产品、冶金产品、矿山副产品、化工产品、烟气脱硫石膏、粘土、牧草、烤烟、粉煤、煤泥、褐煤等的烘干。在工业热水方面，还可满足电镀厂电镀磷的恒温、星级酒店高温热水的加热和保温、星级酒店高温热水的供应和工业企业高温热水的需求。

高温热泵烘干机组工作原理

高温热泵烘干机，主要有翅片式蒸发器(外机)、压缩机、翅片冷凝器(内机)和膨胀阀四部分组成，通过让工质不断完成蒸发(吸取室外环境中的热量) 压缩 冷凝(在室内烘干房中放出热量) 节流 再蒸发的热力循环过程，从而将外部低温环境里的热量转移到烘干房中，冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃)，它进入内机释放出高温热量加热烘干房内空气，同时自己被冷却并转化为流液态，当它运行到外机后，液态迅速及热蒸发再次转化为气态，同时温度可下降至-20℃ ~ -30℃，这时吸热器周边的空气就会源源不断地将热量传递给冷媒。

广州温伴节能热泵有限公司是专业从事热泵产品研发、制造、销售为一体的节能高科技企业。公司不断引进国外先进技术和自主研发，在空气能烘干机、农产品烘干机、食品肉类烘干机、中药材烘干机、移动烘干机烘干机、小型箱式烘干机等专业领域都形成了自主的产品特色更多详情欢迎在线咨询洽谈！

红薯干烘干、番薯干烘干：

（1）红薯干（地瓜干）烘干前期工作：

将红薯清洗干净，蒸煮到大约七八成熟，冷却后人工切片。

红薯人工切片要保证厚度一致，不要让红薯片规格相差太大。

将切片后的红薯均匀铺摊在架子上。

（2）热泵红薯干（地瓜干）烘干工艺：

启动金凯热泵烘干除湿机，将烘干房温度预热到30度左右，放入红薯干，最初阶段设定40℃，定时1~2小时。

第二阶段温度设定55℃，定时2小时。

第三阶段温度设定60℃，定时2小时。

第四阶段温度设定65℃，定时1小时。

设定时间段走完后，控制系统自动关闭热泵烘干机，一小时后将物料取出。

（3）将烘干好的红薯干（地瓜干）包装入袋。