

舒城塑钢门窗六安东跃装饰图塑钢门窗安装

产品名称	舒城塑钢门窗六安东跃装饰图塑钢门窗安装
公司名称	六安市东跃装饰有限公司业务部
价格	200.00/件
规格参数	品牌:东跃 型号:BW1831
公司地址	安徽六安金安开发区
联系电话	0564-3226361 13615648498

产品详情

塑料门窗的面积如何计算 塑料门窗的计算公式

平开系列：分为平开窗和平开门两类，计算公式一样，唯有所用数据变化。

推拉系列：分为推拉窗和推拉门两类，计算公式一样，唯有所用数据变化。

一、框的成品尺寸：洞口尺寸-预留间隙（一般为每边10-20mm）

二、框下料尺寸：成品尺寸+6mm（熔化量）<平开和推拉的框一样>

1.平开扇的下料尺寸为：高、宽下料尺寸=框的成品尺寸-框小面厚度*2+22mm（2*搭接量+熔化量）；

2.推拉扇的下料尺寸为：高=框的成品尺寸-框的厚度*2+搭接量*2+6mm

A、2扇宽计算公式：框的成品尺寸*1/2-框的厚度+重合量1/2+搭接量+熔化量；

B、3扇均分宽计算公式：[(框的成品尺寸-框的厚度*2)+重合量*2+搭接量*2]*1/3+熔化量；

C、4扇均分宽计算公式：[(框的成品尺寸-框的厚度*2)+重合量*2+搭接量*2]*1/4+熔化量；

3.纱扇的下料公式：（国产型材）

宽=窗扇宽-10mm高=窗扇高一样

门窗工程找东跃装饰，竭诚为您服务。

塑料门窗安装不可忽视的步骤

塑料门窗由于大多是在工厂制作好，在现场整体安装到洞口内，因此工序比较简单。但是，由于塑料门窗的热膨胀系数较大，且弯曲弹性模量又较小，加之又是成品安装，如果稍不注意就可

能造成塑料门窗的损伤变形，影响使用功能、装饰效果和耐久性。因此，安装塑料门窗的技术难度比钢门窗、木门窗要大得多，施工时应特别注意。另外，虽然塑料窗的种类很多，但是它们

的安装方法基本上是相同的。