水力分级旋流器聚氨酯旋流器厂家直销

产品名称	水力分级旋流器聚氨酯旋流器厂家直销
公司名称	滨州经济开发区同发筛网厂
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:同发 型号:300 材质:聚氨酯
公司地址	山东省滨州市经济开发区里则办事处筛网工业园
联系电话	0543-3376766 13176281262

产品详情

旋流器是一个带有圆柱部分的锥形容器。椎体上部分内圆锥部分叫液腔。圆锥体外侧有一进液管，以切线方向和液腔连通。容器的顶部是上溢流口，底部是底流口（也叫排料口）。一个空心的圆管沿旋流器轴线从顶部延伸至液腔里，这个圆管称为溢流管，也叫旋流定向器。其内部形成的上溢流通道，以便泥浆上溢排出。旋流器的尺寸由椎体的最大内径决定。泥浆在旋流的作用下，椎体中间产生一个低压区，形成一个气柱，造成真空，起抽吸作用，把轻泥浆从上口排出，重颗粒，甩向桶壁，沿筒壁下滑，从下口排出。

安装与使用

1.本产品由生产厂家安装后，经压力试验合格方可出厂，如用户自行安装应将各部卡箍卡紧，且保持周边松紧度均匀，以免产生刺洞。

2.如用户自行安装架子，各部联结尺寸应符合产品有关参数，如有较大误差，不允许强行连接，以免造成局部应力集中，影响使用寿命或产生刺漏，应适当调正架子联结部位的尺寸。

3.进液管线上应安装阀门，用以调节流量、压力，使旋流器正常工作，表现如下：

旋流斗喷出的形状，应该是喷雾状。

旋流斗喷出的泥浆比重应该是进浆口泥浆比重的1.5-3倍。

4.对于所有旋流器都要安装在泥浆罐上面，拍口管线不能弯曲，不能很长，太长了对排溢有影响。排溢管线口不能进入泥浆的液面里，防止产生回压，应总是高于液面。

5.砂泵要安装在地面上，离旋流器越近越好，管线尽量减少弯曲。管线内泥浆流动的速度要大于3米/秒，液柱高度在2米左右，是泵不吸入空气。