

# 绿影花抗碱性封闭底漆水性外墙专用底漆厂家制造

产品名称	绿影花抗碱性封闭底漆水性外墙专用底漆厂家制造
公司名称	山东绿影花建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:绿影花 型号:抗碱性漆
公司地址	山东济宁曲阜崇文大道39号
联系电话	0537-4424929 15562272877

## 产品详情

### [抗碱封闭底漆](#)

产品名称：碱性封闭底漆

产品特点：属于环保型外墙专用底漆，具有良好的耐酸碱性。封闭基层的碱份，处理基层的浮尘，加固基层，使面漆附着更牢固。适用于砖、水泥、木类等基层的建筑物的外表面基层处理。

施工方法：刷涂、喷涂、辊涂。

耗漆量：理论值：10~15m<sup>2</sup>/遍/kg，实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度及施工环境而有差异。

稀释比例：加30-50%的清水搅拌均匀

基层处理：将墙体粉化及松浮的基层铲掉，用腻子刮平打磨，无浮尘。施工时墙体表面必须充分干燥，无油污。

干燥时间：表干：1h/25（干燥时间会随环境温、湿度的不同而变化），重涂时间2h以上/25

气候条件：环境和基层温度不应低于5℃，湿度要低于85%，否则不能达到预期的涂装效果。

贮存：存放在5-35℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质。产品若未开启且经妥善保存，贮存有效期18个月。

[产品规格：18L](#)

图层：底漆

是否调色：是

使用部位：内、外墙

光泽：哑光

保质期：18个月

公司名称：山东绿影花建材有限公司

电话：0537-4424929

地址：山东曲阜市崇文大道39号[www.lvyinghua.com](http://www.lvyinghua.com)