

绿影花外墙弹性漆水性涂料外墙专用油漆

产品名称	绿影花外墙弹性漆水性涂料外墙专用油漆
公司名称	山东绿影花建材有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:绿影花 型号:弹性漆
公司地址	山东济宁曲阜崇文大道39号
联系电话	0537-4424929 15562272877

产品详情

[外墙弹性漆](#)

产品名称：外墙专用弹性漆

产品特点：属于保温型外墙专用漆，具有良好的耐酸碱、耐水、耐候性，优异的保色性和抗裂性能。适用于外墙做保温的建筑物的外装修施工。弹性漆可以弥补因做保温而产生的墙体裂纹，提高墙体的耐水性，防止因墙体裂纹进水而造成的墙皮剥落和外墙保温的保温性能降低。

施工方法：辊涂、刷涂、喷涂、刮涂。

耗漆量：理论值：8~12m²/遍/kg，实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度及施工环境而有差异。

稀释比例：加20-40%的清水搅拌均匀

基层处理：基层要求坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹。必须经过相应的底漆涂刷，底漆必须涂刷均匀，并彻底封闭基层。涂刷底漆前要检查底材腻子的含水率及pH值，含水率小于10%，pH小于10

干燥时间：表干：1h/25（干燥时间会随环境温、湿度的不同而变化），重涂时间2h以上/25

气候条件：环境和基层温度不应低于5℃，湿度要低于85%，否则不能达到预期的涂装效果

贮存：存放在5-35℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质。产品若未开启且经妥善保存，贮存有效期18个月。

[产品规格：5L](#)

图层：面漆

是否调色：是

使用部位：外墙

光泽：哑光

公司名称：山东绿影花建材有限公司

电话：0537-4424929

地址：山东曲阜市崇文大道39号www.lvyinghua.com