

水性柔版印刷油墨

产品名称	水性柔版印刷油墨
公司名称	山东联荷实业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	水性柔版印刷油墨:水性柔版印刷油墨厂家 水性柔版印刷油墨价格:山东水性柔版印刷油墨
公司地址	济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦A座7楼
联系电话	17075814027

产品详情

水性柔版印刷油墨

山东联荷实业有限公司（TEL：132-9646-9125 QQ微信同号：306-847-0008）在山东济南和烟台以及河北均有生产基地。厂区总面积3多平方米，建筑面积2.5多平方米。拥有先进的化验设备及一流的油墨生产线，年生产能力10000多吨。现已生产的水性油墨、塑料凹版表印油墨、无苯无酮聚酯复合油墨、复合油墨、防水抗冻油墨、透明油墨、醇溶油墨、蒸煮油墨、水性上光油、等十大系列百余种产品。产品广泛适用于塑料编织袋，水泥包装袋，纸箱，彩盒，柔版、铜板、涂布机印刷。公司已通过ISO9001:2008管理体系认证，产品通过欧盟CE，SGS认证，经过多年的发展，拥有完善的检验测控设备，从原料源头保证油墨产品的至高品质，结合德国最先进的生产工艺和技术设备保证了产品始终如一的稳定性，并且不断引进国际行业最具领先的新材料新技术，始终遵循"以诚为本，客户至上，科技领先，质量第一"为宗旨。

pH值稳定剂主要是用来调节水墨pH值。水墨的pH值问题，通过各油墨生产厂商向印刷企业推广水墨产品时常被提到，pH值低容易造成油墨结块，pH值高的话其粘度则相对较低。一般在印刷过程中应检测水墨pH值变化，当pH值低于8时，应加入适量的pH值稳定剂，从而使水墨保持良好的印刷状态。欧洲国家水性油墨的pH值是以中性为标准，pH值调整在8.5时，其流动性、光泽度达到状态，但在印刷过程中（1小时内）由于胺类溶剂的挥发，水墨粘度会迅速增高，光泽度下降，流动性变差，以至会出现大量的不合格产品，如调整pH值，需加入胺类溶剂，而且在印刷过程中（1小时内）要进行不断检测（用酸度计），稍有不慎，废品就会出现，而且整个车间充满了难闻的气味，这样的产品在印刷适性中被视为不良，如水墨的pH值在7~8之间，水墨的稳定性，用户可以加入纯净水作溶剂降低粘度，这样不会增加成本，还会使水墨的树脂味道降低。