

# 长期供应阴极电泳漆专业阳极管

产品名称	长期供应阴极电泳漆专业阳极管
公司名称	济南力耐机械设备有限公司
价格	280.00/米
规格参数	品牌:1400 75mm:2600 90mm:3600
公司地址	山东济南市历城区济南市历城区工业
联系电话	86 1330 6408093 13306408093

## 产品详情

### 细说明

我司专业生产TAS-1200/1800电泳管式阳极管，电泳漆超滤膜，阳极膜管，TAS管式阳极系列，美国AMFOR公司专利设计的阳极射流系统（AIS），改善了阳极液在阳极管内的流动状态，降低了阳极的损失，提高了溶解氧的去除率，从而减轻了阳极的腐蚀。其污染物和溶解氧的去除率比一般传统设计提高了三倍。

ANOCEL管式阳极系列产品共分为T-1500系列、T-2000和ADTA-50系列，标准阳极材料为316L不锈钢，也可根据用户要求采用其它材质；Anocel管式阳极的有关参数如下：

T-1500阳极技术参数

T-2000阳极技术参数

阳极直径：1.9英寸（48mm）

阳极直径：2.375英寸（60mm）

阳极罩直径：2.65英寸（67mm）

阳极罩直径：2.65英寸（67mm）

单位长度阳极面积：0.15m<sup>2</sup>/m

单位长度阳极面积：0.19m<sup>2</sup>/m

单位长度膜面积：0.21 m<sup>2</sup>/m

单位长度膜面积：0.24m<sup>2</sup>/m

耐电流强度：50A/m<sup>2</sup>

耐电流强

度：50A/m<sup>2</sup>

阳极液流量：1.12L/min/m

阳极液流量：1.12L/min/m

#### ADTA-50管式阳极系列

ADTA-50系列管式阳极采用美国优质配件，结合中国的实际情况设计生产的新一代产品。其同类产品有可安装在电泳槽侧面、底部、及顶部的柔性阳极，标准材料为316L不锈钢。

ADTA-50管式阳极具有以下特点：

ADTA-50阳极技术参数：

抗冲击：由于采用了柔性材料，可抗一定的撞击。

阳极罩直径：2.65英寸（67mm）

高强度的离子膜：压迫强度可达14kg/cm<sup>2</sup>。

单位长度阳极面积：0.15m<sup>2</sup>/m

高透过率：选择性透过率可达98%以上。