

精卫高品质煤矿智能型防爆电动高平台球阀免支架

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 精卫高品质煤矿智能型防爆电动高平台球阀免支架 |
| 公司名称 | 永嘉县精卫自控阀门有限公司 |
| 价格 | 1800.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:精卫自控 型号:Q941F |
| 公司地址 | 永嘉县江北街道东方村赵东路 |
| 联系电话 | 0577-67318096 13868874884 |

产品详情

精卫高品质煤矿智能型防爆电动高平台球阀免支架瓯北厂家批发

产品关键词：

Q941F防爆电动高平台球阀，
防爆电动调节球阀，电动防爆球阀，防爆电动免支架
球阀，电动调节球阀，防爆电动不锈钢球阀，[防爆电动法兰球阀](#)，
防爆电动高平台球阀批发，防爆电动高平台球阀厂家批发，防爆电动高平台球阀温州瓯北，
防爆电动高平台球阀质量好

[Q941F防爆电动高平台球阀](#)与普通球阀区别

防爆电动高平台球阀的特点就是方便安装，可与驱动装置QT防爆电动执行器直接进行安装，无需支架和连接轴。而普通球阀，如果与执行器连接需要有支架和连接轴。通常介质温度高的要带支架的，这样避免因高温损坏执行器，延长阀门的使用寿命。

[Q941F防爆电动高平台球阀](#)的简介 防爆电动高平台球阀主要用于截断或接通管路中的介质

，亦可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点。

- 1，流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
- 2，止推轴承减小阀杆摩擦力矩，可使阀杆长期操作平衡灵活。
- 3，阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。
- 4，阀杆密封可靠，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增设而增大。
- 5，由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损失小，帮球阀的使用寿命长。
- 6，下装

式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。 [Q941F防爆电动高平台球阀](#)的详细资料

[防爆电动高平台球阀](#)

阀是一种转角为90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用电缸式执行机构。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。 [Q941F防爆电动高平台球阀](#)电动执行器标准配置

| | |
|-----------|--|
| 型号 | QT10\QT15\QT20\QT50\QT100\QT200 |
| 电源电压 | 110/220-230V AC/1Ph/50/60Hz ± 10%, 380/400/440/V AC/3Ph/50/60Hz ± 10% |
| 控制电源 | 110/220-230V AC/1Ph/50/60Hz ± 10% |
| 工作制式（开关型） | S2: 10Min~30Min / S4: 20~50% |
| 工作制式（调节型） | S4 : 30~50%, 300~1200次小时 |
| 电机 | 全封闭鼠笼感应式电机 电机等级为F级 |
| 限位开关 | 开/关各2个（SPDT 250VAC/10A rating）（可加） |
| 力矩开关 | 开/关各1个（SPDT 250VAC/10A rating）（可加） |
| 热保护及设定温度 | 内置热保护开关 开150 ± 5 , 关97 ± 15 |
| 行程 | 90° ± 5°（0°~100°） |

| | |
|--------|------------------------------|
| 位置指示 | 连续的位置机械指示 |
| 手操机构 | 自带 |
| 自锁功能 | 自带 |
| 机械限位 | 自带（外部可调） |
| 抗冷凝加热器 | 5W（100/220-230VAC） |
| 电缆接口 | 2个PF ¾寸 |
| 环境温度 | 基本型：-20 ~+70 可选型：-40 +100 |
| 环境湿度 | 基本型：最小相对湿度10%，最大相对湿度100%，无冷凝 |
| 抗震 | XYZ 10g.0.2 ~ 34Hz，30分钟 |
| 外壳 | 铝合金外壳经硬质阳极氧化和聚酯粉末涂层处理 |
| 防护等级 | 防水型IP67，NAMUR4和6，（IP68可选） |
| 防爆等级 | Exd BT4,Exd CT4 |

[Q941F防爆电动高平台球阀](#)主要外形尺寸: