

# 精卫智能一体化Q941F防爆电动调节球阀O型

产品名称	精卫智能一体化Q941F防爆电动调节球阀O型
公司名称	永嘉县精卫自控阀门有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:精卫自控 型号:Q941F
公司地址	永嘉县江北街道东方村赵东路
联系电话	0577-67318096 13868874884

## 产品详情

精卫智能一体化Q941F防爆电动调节球阀O型厂家直销批发

产品关键词：

Q941F防爆电动调节球阀，智能一体化  
防爆电动调节球阀，电动防爆球阀，防  
爆电动不锈钢球阀，电动O型球阀，防爆电动高平台球阀，[防爆电动法兰球阀](#)，  
防爆电动调节球阀批发，防爆电动调节球阀厂家直销，防爆电动调节球阀温州瓯北，  
防爆电动调节球阀质量好

[Q941F防爆电动调节球阀](#)的简介 防爆电动调节球阀主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点。

1，流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。  
2，止推轴承减小阀杆摩擦力矩，可使阀杆长期操作平衡灵活。3，阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。4，阀杆密封可靠，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增设而增大。  
5，由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损失小，帮球阀的使用寿命长。6，下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。[Q941F防爆电动调节球阀](#)的详细资料 [防爆电动调节球阀](#)  
是一种转角为90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用电缸式执行机构。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。[Q941F防爆电动调节球阀](#)电动执行器标准配置

型号	QT10\QT15\QT20\QT50\QT100\QT200
----	---------------------------------

电源电压	110/220-230V AC/1Ph/50/60Hz ± 10%, 380/400/440/V AC/3Ph/50/60Hz ± 10%
控制电源	110/220-230V AC/1Ph/50/60Hz ± 10%
工作制式（开关型）	S2: 10Min~30Min / S4: 20~50%
工作制式（调节型）	S4 : 30~50%, 300~1200次小时
电机	全封闭鼠笼感应式电机 电机等级为F级
限位开关	开/关各2个（SPDT 250VAC/10A rating）（可加）
力矩开关	开/关各1个（SPDT 250VAC/10A rating）（可加）
热保护及设定温度	内置热保护开关 开150 ± 5 , 关97 ± 15
行程	90° ± 5°（0°~100°）
位置指示	连续的位置机械指示
手操机构	自带
自锁功能	自带

机械限位	自带（外部可调）
抗冷凝加热器	5W（100/220-230VAC）
电缆接口	2个PF ¾寸
环境温度	基本型：-20 ~+70 可选型：-40 +100
环境湿度	基本型：最小相对湿度10%，最大相对湿度100%，无冷凝
抗震	XYZ 10g.0.2 ~ 34Hz，30分钟
外壳	铝合金外壳经硬质阳极氧化和聚酯粉末涂层处理
防护等级	防水型IP67，NAMUR4和6，（IP68可选）

[Q941F防爆电动调节球阀](#)主要外形尺寸: