

白色12V1.5A欧规电源适配器灯具按摩器充电器

产品名称	白色12V1.5A欧规电源适配器灯具按摩器充电器
公司名称	深圳路盛源科技有限公司
价格	23.00/个
规格参数	品牌:路盛源 型号:1215
公司地址	深圳市宝安区 深圳市宝安区福永街道万利业科技园B栋A7楼
联系电话	86-0755-23055811-606 13267058944

产品详情

产品描述：12v1.5a白色电源适配器 12V1.5mA 16W足功率输出 低价格，高可靠性 Low price and high reliability 105 输出电容器 105 Output capacitor 全球适用AC输入电源 AC input power suitable for the world 效率高，工作温度低 High efficiency and low operation temperature

软启动电流、有效降低AC输入冲击 Soft-start current can reduce the AC input impact effecticly

有短路保护、过载保护、过流保护 With short-circuit and overload andOver-current protection

体积小、重量轻 Compact size,light weight 100%满负荷烧机测试 100% full-load bum-in test

内装EMI滤波器、纹波极小 Installed wity EMI filter,minimum wave

产品符合：UL，CE，FCC，CCC，PSE，GS等国安规。

产品性能可按客户要求设计，让客户在性价比上更有选择的空间！

产品性能影响成本较大，价格以最终样品报价为准！产品质量可靠，一年保修！

产品规格详细描述：Unload input power 空载输入功率 Output ripple & noise voltage/输出纹波及噪声电压

Over current protection test/过电流测试 Short-circuit protection test/短路保护测试 <0.3W <100mV 120-200%

无损坏，可恢复 OK/NG Hi-pot test /介电强度 Burn-IN TEST /老化测试 Combine Regulation /综合调整率

Operating Temperature/ 操作温度 3000VAc/5.0mA/ 1Minute 4H at 35 ~ 40 ± 5.0 to+40 Relative Humidity/

湿度要求 AVERAGE EFFICIENCY /平均效率 EMI标准 SAFETY STANDARD/安规标准 10%RH to 90%RH

>67.8 CISRP 22/EN55022 CLASS B IEC60950 EN60950 UL60950 本系列其它产品：

中，美，欧，英，澳，等插头 3-48V DC线可选，功能价格可选 12V1.5A技术参数[12V1.5A

ELECTRICAL PERFORMANCE]: 特征[FEATURE]：低价格，高可靠性[Low price and high reliability]

超小体积,便于携带 [Super Mini Size and Easy Protatable] 全球适用AC输入电源 [AC input power suitable for

the world] 轻便,自带插头,方便使用 [Light&Convenient Plug In]

效率高，工作温度低[High efficiency and low operation temperature] 有短路、过载、过流、过压保护[With

SCP、OLP、OCP and OVP] 用途[APPLICATION]: 资讯类、视听类[IT and AV]

数码相机[Digital Camera] 通讯终端设备[Communication Terminals]

光驱 集线器 路由器 [CD-ROM HUB ADSL AP] 测试设备[Tester Machine]

任何携带型设备或机器[Any Protatable Device or Machine] 输入特性[INPUT FEATURE]:

输入电压[Input Voltage]: AC

100-240V,50/60Hz 输入电压范围[Range Voltage]:

AC 90--264V,47/63Hz 空载输入功率[Unload input power]:

<0.3W 效率[efficiency]:

80.3% 输出特性[OUTPUT FEATURE]: 输出功率[Output Power]:

18W 输出电压[Output Voltage]:

12V 过压保护[Over Voltage Protection]:

120%min 过流保护[Over Current Protection]:

120%min 短路保护[Short Protection]:

Auto Recovery 输出电压变动[Load Regulation]:

±5% 纹波和噪声[Ripple and

noise]: 100mV MAX 环境要求[ENVIRONMENT

REQUIREMENTS]: 工作环境温度[Operating Temperature]:

0~40 储存温度[Storage Temperature]:

-20~85 工作湿度[Operating Relative Humidity]:

5~95%RH 安规[Safety]:UL/cUL GS CE CB FCC CCC

耐压[Withstanding Voltage]: AC

3000V(Min),5mA(Max) 绝缘阻抗[Insulation Resistance]:

DC 500V 100M (Min) 其它18W系列产品目录索引[18W Series]: 5V 6V 7.5V 8V 9V 10V 12V 3A 3A 2.4A

2.25A 2A 1.8A 1.5A 14.5V 15V 16V 17V 18V 19V 20V 1.25A 1.2A 1.125A 1.1A 1A 950mA 900mA 22V 24V 30V

36V 48V 820mA 750mA 600mA 500mA 375mA 产品尺寸: (L:93*W:47*H:54)

常用DC头: 各国安规: 导购推荐 ¥21.90 ¥6.00 ¥20.95 ¥20.83 ¥24.80 ¥8.90 ¥13.20 ¥13.10

专业生产3V-484V电源适配器、充电器;稳定的质量,优势的价格,欢迎各位新老客户长期订购合作,

联系热线: 13267058944 业务QQ: 995019294 联系人: 何先生

生产厂址: 深圳市宝安区福永街道万利业科技园B栋A7楼