

绿影花建筑内墙漆工程漆保色耐碱性涂料

产品名称	绿影花建筑内墙漆工程漆保色耐碱性涂料
公司名称	山东绿影花建材有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:绿影花 型号:工程漆
公司地址	山东济宁曲阜崇文大道39号
联系电话	0537-4424929 15562272877

产品详情

工程型

产品名称：工程型

产品介绍：

绿影花工程型内墙漆由丙烯酸乳液制成，属环保型内墙乳胶漆，具有良好的干膜白度，性价比高，适用于工装施工。

产品特点：

- 性价比高
- 漆膜具有较好的干膜遮盖力及耐擦洗性能
- 选用优质原材料，低气味
- 施工便捷

施工方法：[辊涂](#)、[刷涂](#)、[喷涂](#)、[刮涂](#)。

耗漆量：[理论值](#)：8~12m2/遍/kg，实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度及施工环境而有差异。

[稀释比例](#)：加10-40%的清水搅拌均匀

基层处理：基层要求坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹。必须经过相应的底漆涂刷，底漆必须涂刷均匀，并彻底封闭基层。涂刷底漆前要检查底材腻子的含水率及pH值，含水率小于10%，pH小于10

干燥时间：表干：1h/25 （干燥时间会随环境温、湿度的不同而变化），重涂时间2h以上/25

气候条件：环境和基层温度不应低于5 ，湿度要低于85%，否则不能达到预期的涂装效果

贮存：存放在5-35 、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质。产品若未开启且经妥善保存，贮存有效期18个月。

[产品规格：18L](#)

公司名称：山东绿影花建材有限公司

电话：0537-4424929

地址：山东曲阜市崇文大道39号