

9V200MA UL认证线性电源效果器电源适配器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 9V200MA UL认证线性电源效果器电源适配器 |
| 公司名称 | 深圳路盛源科技有限公司 |
| 价格 | 19.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:路盛源 型号:sj |
| 公司地址 | 深圳市宝安区 深圳市宝安区福永街道万利业科技园B栋A7楼 |
| 联系电话 | 86-0755-23055811-606 13267058944 |

产品详情

品牌 LSY 型号 LSY-0902000LU 类型 AC/DC 电源 输入电压 100-240 (V) 输出功率 1.8 (W) 输出电压 9 (V) 工作效率 75 (%) 输出纹波噪音 100MV MAX 输出电压精度 5 (%) 电压调整率 5 (%) 负载调整率 5 (%) 产品认证 UL 输出电流 200MA (A) 产品描述 : 9V2A 18W 足功率输出 低价格 , 高可靠性 Low price and high reliability 105 Output capacitor 全球适用 AC 输入电源 AC input power suitable for the world 效率高 , 工作温度低 High efficiency and low operation temperature 采用最新节能 IC 设计 , 产品符合 CEC , EPA2.0 V 级标准

软启动电流、有效降低 AC 输入冲击 Soft-start current can reduce the AC input impact effectly

有短路保护、过载保护、过流保护 With short-circuit and overload and Over-current protection

体积小、重量轻 Compact size, light weight 100% 满负荷烧机测试 100% full-load bum-in test

内装 EMI 滤波器、纹波极小 Installed with EMI filter, minimum wave

产品性能可按客户要求设计 , 让客户在性价比上更有选择的空间 !

产品性能影响成本较大 , 价格以最终样品报价为准 ! 质量可靠 , 1 年保修 ! 9V2A 技术参数 [9V2A

ELECTRICAL PERFORMANCE]: 特征 [FEATURE] : 低价格 , 高可靠性 [Low price and high reliability]

超小体积 , 便于携带 [Super Mini Size and Easy Portable] 轻便 , 自带插头 , 方便使用

[Light & Convenient Plug In] 效率高 , 工作温度低 [High efficiency and low operation temperature]

用途 [APPLICATION]: 资讯类、视听类 [IT and AV]

数码相机 [Digital Camera] 通讯终端设备 [Communication Terminals]

光驱集线器 路由器 [CD-ROM HUB ADSL AP] 测试设备 [Tester Machine]

任何携带型设备或机器 [Any Portable Device or Machine] 输入特性 [INPUT FEATURE]:

输入电压 [Input Voltage]: AC

120VAC, 60Hz 输入电压范围 [Range Voltage]:

AC 120V, 60Hz 空载输入功率 [Unload input power]:

效率 [efficiency]: %

输出特性 [OUTPUT FEATURE]: 输出功率 [Output

Power]: 18W

输出电压 [Output Voltage]: 9V

过压保护 [Over Voltage Protection]: %min

过流保护[Over Current Protection]: %min
短路保护[Short Protection]: Auto Recovery
输出电压变动[Load Regulation]: %
纹波和噪声[Ripple and noise]: 100mV MAX
环境要求[ENVIRONMENT REQUIREMENTS]: 工作环境温度[Operating Temperature]:
0~40 储存温度[Storage Temperature]:
-20~85 工作湿度[Operating Relative Humidity]:
5~95%RH 安规[SFETY]:UL/cUL GS CE CB FCC CCC
耐压[Withstanding Voltage]: AC
3000V(Min),5mA(Max) 绝缘阻抗[Insulation Resistance]:
DC 500V 100M (Min) 其它18W系列产品目录索引[18WSeries]: 5V 6V 7.5V 8V 9V 10V 12V 3A 3A
2 . 4A 2 . 25A 2A 1 . 8A 1 . 5A 14.5V 15V 16V 17V 18V 19V 20V 1 . 25A 1 . 2A 1 . 125A 1A 1A 950mA 900mA
22V 24V 30V 36V 48V 800mA 750mA 600mA 500mA 375mA 导购推荐 ￥21.90 ￥6.00 ￥20.95 ￥20.83
￥24.80 ￥8.90 ￥13.20 ￥13.10 产品广泛使用于：安防器材、医疗器材（血压计）
、路由器、无线门铃、ADSL猫、电子秤、无线路由器、平板电脑、机顶盒、闭路监控、液晶显示等等
专业生产3V-484V电源适配器、充电器；稳定的质量，优势的价格，欢迎各位新老客户长期订购合作，
联系热线：13267058944 业务QQ：995019294 联系人：何先生
生产厂址：深圳市宝安区福永街道万利业科技园B栋A7楼