

# CHP（柔、凹通用）醇溶油墨，不含违禁邻苯二甲酸酯类增塑剂

产品名称	CHP（柔、凹通用）醇溶油墨，不含违禁邻苯二甲酸酯类增塑剂
公司名称	徐州唐彩油墨科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:唐彩 颜色:基色及专色 单件净重:18000（g）
公司地址	中国 江苏 徐州市 徐州经济开发区桃山东环第二工业园
联系电话	86 516 87790323 13952199908

## 产品详情

品牌	唐彩	颜色	基色及专色
单件净重	18000（g）	着色力	100（%）
细度	10-15（um）	粘度	60-80（S）
适用对象	凹版印刷	保质期	6（个月）

唐彩chp系列油墨是以高级原装树脂为原料，乙醇为主体溶剂生产的通用型油墨。它具有无毒害、低粘度、高光泽、高颜料含量及极佳的附着力的特点。

### 一、产品性能：

- a、无毒、无异味，溶剂释放性好，特佳的高、中速印刷适性；
- b、高的色浓度，色泽优良，色彩亮丽、鲜艳，层次分明；
- c、绝佳的柔韧性，抗粘张、抗刮伤、耐磨擦性能；
- d、耐化学性、耐油脂、耐热封性优良；
- e、适用于环保要求特别高的印刷品。

### 二、承印物：

聚酯膜、聚烯烃、醋酸纤维素、金属、玻璃纸、纸张、处理过的共挤聚丙烯薄膜、处理过的聚乙烯薄膜、丙烯酸树脂涂层聚丙烯膜。

### 三、最终用途：

快餐食品、饼干、糖果包装、汤用香粉、调味品包装、小商品、烟酒标、米及其他谷类、烤饼和运输袋等。

### 四、印刷工艺：凹印和柔印

### 五、产品的规格：

1、粘度：zahn#3/25 30-60秒

2、细度： 5 μm

3、初干性：35-65mm

4、附着力： 98%

5、固含量： 40%

### 六、调配操作：

唐彩chp系列油墨在印刷操作时，可采用单一的无水乙醇作为稀释剂，但由于印刷机的机速不同，并考虑到印刷品的效果，操作者可少量添加醇类溶剂配合使用，使印刷品达到完美无暇的效果。

### 七、颜色系统：

唐彩chp油墨有多种可供选择的颜色，但有时会受合适的颜料选择的限制，如果有其它方面的特殊要求，如耐晒、耐酸、耐碱、耐水等，希望客户发定单时列出特殊要求条件。

### 八、其他：

唐彩chp系列油墨一种低粘度高固含的醇溶性油墨，所以它也适合于感光树脂版的柔版印刷，耗费更少的油墨而达到更高的着色强度，更适于当今快速印刷的要求。因为它适用于绝大多数现有的不同基材，被我们称作为多用途油墨。同时，它所具有的高色强、高艳度、高透明性及印刷时的易操作性，是其它普通型的油墨所无法比拟的。

唐彩chp型系列油墨使用醇类溶剂，不含有任何的甲苯、酮和脂肪烃。

chp系列油墨不含有低分子增塑剂和重金属颜料，主体原材料均通过美国fda认证，可用于食品包装印刷。