

电动汽车充电站室外恒温机柜

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 电动汽车充电站室外恒温机柜 |
| 公司名称 | 广东宇球智能通信设备有限公司 |
| 价格 | 200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宇球 型号:YQ 规格:800*800*1800 |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇浮竹山管理区企份街6号 |
| 联系电话 | 0769-83231055-828 15219917964 |

产品详情

电动汽车充电站室外恒温机柜是指安放在汽车充电站附近，由金属材料制成的，其内部可安装通信设备、传输设备、电源设备、监控设备、蓄电池以及其他配套设备，能为内部设备正常工作提供可靠的机械和环境保护的室外机柜。

电动汽车充电站室外恒温机柜在不同的使用环境，需要进行不同的专业设计，确保柜内温度符合电子设备工作温度。我国北方地区冬季平均气温在0 以下，机柜内部需安装加热器，再加上材料夹层里有40mm的保温棉，保障柜内设施设备不受严寒袭击。机柜安装的空调除了具备一般的制冷功能外，还可以通过自行检测机柜内的温度来控制元件的开启和停止。当机柜内温度低于制冷开启点时，空调就开始自动加热；当机柜内温度高于制热开启点与制热灵敏之差时，空调自动停止加热，保证机柜内恒温和电气元件正常运作。

我国南方地区炎热潮湿，电动汽车充电站室外恒温机柜采用镀锌钢板作为柜身材料，基板厚度不小于0.8mm综合传热系数小，具有良好的隔热能力，保证机柜内恒温。

芯材性能指标如下

| 项目 | 单位 | PU | PF |
|----|----|----|----|
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| 压缩强度 | kPa | 120 | 100 |
| 导热系数 | W/m.K | 0.024 | 0.034 |
| 尺寸稳定性 | % | 2 | 2 |
| 水蒸气透过指数 | % | 6.5 | 8.5 |
| 氧指数 | % | 30 | 30 |
| 吸水率 | % | 4 | 7 |
| 燃烧分级 | | B1 | B1 |

除电动汽车充电站室外恒温机柜外，我司还生产电动汽车充电桩机柜、高速公路服务站充电站户外空调机柜、服务器机柜空调、机柜半导体TEC空调、户外恒温防雨机柜、广电传媒用一体化机柜、机柜热交换器、新疆铁塔室外一体化机柜等产品，如有这方面的产品需求，敬请拨打热线电话18898613132进行了解。