95氧化铝电子陶瓷高绝缘电阻多孔圆钵

产品名称	95氧化铝电子陶瓷高绝缘电阻多孔圆钵
公司名称	无锡市特恩之新材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:特恩之 型号:齐全
公司地址	江苏省宜兴市丁蜀镇蠡河路陶都工业园
联系电话	05108798121 18021555788

产品详情

95氧化铝电子陶瓷挂丝线圈骨架高绝缘电阻多孔圆钵φ154×117×51

alumina electronic ceramic coil former high insulation resistance multihole framework φ154×117×51

95氧化铝陶瓷线圈骨架多孔圆钵φ154×51

优点: 介电常数ε低,介质损耗tanδ小,绝缘电阻率ρ高,
详情请见特恩之新材料公司网站https://trenmate.1688.com 或http://www.trenmate.com。

本公司专长: 为满足客户特殊需求,可专业设计定制各种异型、特异型陶瓷件;欢迎来图来样。

功能: 绝缘\电阻\高导热\耐高温高湿

成型工艺: 热压/干压/等静压/挤压

缺点: 脆性,使用时注意尽量避免或减少敲击,摔打,突然性碰撞等。

加工定制： 是

微观结构：多晶

颜色: 乳白色,白色,米黄,黑色,其他各色

品牌： 特恩之

Brand ： TM

理化指标:

特性Property	瓷 Elec
氧化铝AL2O3(%)	
体积密度bulk density (g/cm3) ≥	
莫氏硬度Moh’s hardness	
热膨胀系数coefficient of thermal expansion(m/m.K) (20-1000°C)	
导热系数Thermal conductivity (w/m.k)	
绝缘强度Insulating strength （KV/mm）	
直流击穿强度DC breakdown strength（Kv/mm)	
吸水率Water absorption（%）<	
断裂韧性fracture toughness ＫＩＣ≥	
抗弯强度 flexure strength ≥	
常温耐压强度Ambient compressive strength（Mpa）≥	
常温抗折强度Cold bending strength (Mpa) ≥	
耐火度Refractoriness （°C）≥	
最高使用温度Max service temperature(°C) ≥	