

# 双筒提升绞车 2JTP型1米2\*0.8米提升机

产品名称	双筒提升绞车 2JTP型1米2*0.8米提升机
公司名称	焦作市前牛矿用设备有限公司
价格	310000.00/台
规格参数	液压站:TJ034 指示器:机械牌坊式 减速机:ZL850型
公司地址	武陟县产业集聚区工业北路129号
联系电话	13723162583

## 产品详情

双筒矿用提升绞车

安全要求和 / 或措施

- 1 本标准安全技术原则与规范应符合GB / T 15706 . 2的规定。
- 2 提升装置的卷筒、摩擦轮、天轮、导向轮和导向辊等的小直径，同钢丝绳直径之比，应符合《煤矿安全规程》中第392条或《冶金地下矿山安全规程》中的规定。
- 3 立井的天轮、摩擦轮、导向轮的直径或卷筒上绕绳部分的小直径，同钢丝绳中粗钢丝直径之比，应符合《煤矿安全规程》中第393条或《冶金地下矿山安全规程》中的规定。
- 4 缠绕式矿井提升机和矿用提升绞车缠绕钢丝绳的层数，应符合《煤矿安全规程》中第395条或《冶金地下矿山安全规程》中的规定。

- 5 卷筒上缠绕两层或两层以上钢丝绳时，挡绳板边缘高出外一层钢丝绳的高度，应符合《煤矿安全规程》中第396条或《冶金地下矿山安全规程》中的规定。
- 6 立井中用罐笼升降人员的加速度、减速度和速度，用吊桶升降人员的速度，应符合《煤矿安全规程》中第400条或《冶金地下矿山安全规程》中的规定。
- 7 立井升降物料时，提升容器最大速度，应符合《煤矿安全规程》中第401条或《冶金地下矿山安全规程》中的规定。
- 8 斜井提升容器的最大速度和最大加、减速度，应符合《煤矿安全规程》中第402条或《冶金地下矿山安全规程》中的规定。
- 9 矿井提升机和矿用提升绞车应安装于无爆炸介质、环境温度为5——40 的机房内或环境温度不高于28 的硐室内。
- 10 司机操纵台位置处的噪声声压级不得大于85dB(A)。
- 11 卷筒、摩擦轮、闸盘或闸轮的主要焊缝应达到 级焊缝要求，并消除焊接内应力。

#### 2JTP-1.2×0.8P双筒矿用提升绞车配置表

货物名称规格型号数量生产厂家备注

主轴装置（含护罩）2JTP-1.2X0.8P/31.51套焦作市前牛矿用设备有限公司

高分子衬板绳槽直径21.5mm1套焦作市工程塑料厂

减速机（含护罩）ZL850型减速机速比1:31.51套焦作市前牛矿用设备有限公司

变频电机（含护罩）YTS-55KW-8级-380V1套山西电机制造有限公司

双回路液压泵站带电气延时二级制动TJ034型1套焦作市前牛矿用设备有限公司双电机双油泵

盘形制动器后置式4套焦作市前牛矿用设备有限公司

深度指示器机械牌坊式1套焦作市前牛矿用设备有限公司

锁紧装置配套1套焦作市前牛矿用设备有限公司维修时固定卷筒

松绳保护装置配套1台焦作市前牛矿用设备有限公司绞车运行中钢丝绳下垂过松时自动停车

高压油管、管件配套1套焦作市前牛矿用设备有限公司

低速联轴器弹性棒销联轴器1套焦作市前牛矿用设备有限公司

高速联轴器弹性棒销联轴器1套焦作市前牛矿用设备有限公司

地基螺栓配套1套焦作市前牛矿用设备有限公司

安装用调整垫铁配套1套焦作市前牛矿用设备有限公司

1.PLC电控PLC网络化组合操纵台1套焦作市前牛矿用设备有限公司日本三菱进口PLC

电源加速柜1台正泰接触器

配套电阻1套QN型螺旋电阻

2.变频电控PLC网络化组合操纵台1套焦作市前牛矿用设备有限公司日本三菱进口PLC

电源变频柜1台优利康

制动电阻柜1套QN型波纹电阻

安装调试

交货时间、地点

??1??

??2?????GB/T20961-2007????????????????????????????

??3??1????????????????2????????????????????????????????????2????????????????3???

???????