

电子围栏主机

产品名称	电子围栏主机
公司名称	深圳市奋青安防科技有限公司
价格	2922.00/台
规格参数	品牌:奋青安防 型号:TF5S 尺寸:320*225*115
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联向银路30号美丽华大厦301
联系电话	0755-36631973 13823300190

产品详情

电子围栏主机

产品优势

- 1、主机内置防拆装置，大大提升了防拆性能。
- 2、主机内置避雷装置，有效防止雷击。
- 3、多种通信方式，rs485 通信，tcp/ip 通信。
- 4、5.1 吋 lcd 液晶显示功能，直观显示主机工作状态、防区电压值、防区地址、工作模式及报警警情等性能参数。
- 5、直接与电脑和远程控制主机联网，具备 rs485 工业通信总线功能，通过电脑和远程控制主机，进行实时远程操控管理。
- 6、每路防区都有两组开关量输出端口，无须外接继电器模块，更好的与其它安防设备进行联动。
- 7、主机高压脉冲电输出端子采用内嵌无节点接触式设计，彻底消除了主机输出的故障隐患。
- 8、远程无线控制，不受时间，空间，地点的限制。
- 9、主机电压切换可六级梯度设置，适应各种环境。

- 10、主机地址人机操作，直接通过按键设置，无需拨码。
- 11、主机真正实现了前端围栏防跨接和旁路报警。
- 12、多种工作模式选择，脉冲模式、触网模式、智能模式。
- 13、ei-beat 技术实现前端围栏每根线都带点，任何相邻两根线都有电压

技术参数

外形尺寸	320 × 225 × 115mm
供电电源	ac220v (± 10%) 50hz ; ac24v > 30w ; dc12v > 30w
使用环境	温度： - 30 ~ + 75 相对湿度 95%
报警延时	1~3s
额定功率	25w
脉冲特性	脉冲幅度：高压5000v ~ 10000v 低压500v ~ 1000v 脉冲频率：信号每秒1次，占空比1/10 脉冲持续时间： 0.1s 单脉冲 最大电量：2.5mc 最大能量：5.0j 脉冲电流峰值：10a 输出超过300ma的持续时间： 1.5ms
绝缘电阻	电源插头与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻应 > 100m 。

电子围栏专注者奋青安防，专业生产研发脉冲电子围栏主机，张力电子围栏，刺网电子围栏，静电感应电子围栏，提供电子围栏一体化方案

this is my time