

提供PS粘接玻璃UV胶水厂商

产品名称	提供PS粘接玻璃UV胶水厂商
公司名称	东莞市长安天诺电子材料经营部
价格	.00/瓶
规格参数	品牌:天诺 型号:6215 规格:250克/瓶
公司地址	广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路
联系电话	076985356630 18029037286

产品详情

PS粘接玻璃UV胶水6215

产品说明：

天诺6215主要用于塑料和玻璃之间的粘接，胶水固化后柔韧性好，具有极佳的延伸性和耐震性，在固化过程中不会产生收缩起花。经过高低温循环测试后，不会产生脱胶及开裂现象，主要用于玻璃基板贴合、电子零件的接着固定、工艺品装饰等方面。

典型的被粘塑料材质有：PET、PC、ABS、PVC、PS、PMMA等。

性能特点：

- 1、对比传统的瞬干胶粘接，具有耐环测、不白化、柔韧性好等优点；
- 2、通用型产品适用范围极广，塑料与各种材料的粘接都有极好的粘接效果；
- 3、柔韧性配方,固化后不会出现内应力开裂现象,耐低温、高温高湿性能极优；
- 4、固化速度快，几秒钟定位，一分钟达到最高强度，极大地提高了工作效率；
- 5、透明度好，固化后完全透明，产品长期不变黄、不白化；
6. 符合RoHS和无卤环保规范。

选型参数：

--	--

产品型号	6215
粘接材质	塑料/通过玻璃
外观	粘稠透明
粘度mPa.s , 25	4500 ~ 6500
固化能量mJ/cm2	1500
粘接强度MPa	15
硬度Shore	A75 ± 5
伸长率%	380
耐温范围	-40 ~ +120
保质期	12个月

注意事项：

- 1、确保胶层吸收充足的紫外线能量以达到最佳的固化效果，否则容易影响胶层的粘接性能。
- 2、剩胶不可倒回原包装，应避光密封室温保存，勿使儿童接触。

贮存：

在避光、密封、通风、阴凉条件下贮存，理想的贮存温度在8 - 28 。