冶炼厂用钢衬塑管道

产品名称	冶炼厂用钢衬塑管道
公司名称	洛阳国润新材料科技股份有限公司
价格	147.00/米
规格参数	品牌:国润 型号:dn32-820mm
公司地址	洛阳飞机场工业园区（孟津麻屯镇）
联系电话	0379-65260959 13783133380

产品详情

钢衬塑管道是以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的多种改性共混聚合物塑料，与钢管经冷拉复合或滚塑成型复合钢管，它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。它既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，充分发挥了塑料材料的耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、无毒、内壁光滑等特点

咨询热线：13783133380

冶炼厂用钢衬塑管道丨钢衬塑管道优势 1、产品采用先进的滚塑工艺整体一次成型;
2、衬里致密度高,整体性强,无内应力;

3、无接头,无焊缝; 4、不脱落,不龟裂; 5、无气泡,钢塑间无空隙,耐负压;
6、耐腐蚀,耐压,机械强度;耐老化,耐磨损,使用温度范围广; 7、任何形状钢件、非标件均可衬;
8、安装容易,连接方式可靠快捷,维修方便,安装过程中需加长或裁短均可现场衬,修复如初;
9、无毒性,无污染,节能环保; 10、规格系列,配套齐全,适用范围广泛，规格品种齐全。

冶炼厂用钢衬塑管道丨钢衬塑管的使用温度
1 、钢衬聚丙烯管（GSF.PP)的介质工作温度：-20°C～105°C
2、钢衬聚氯乙烯管（GSF.PVC)的介质工作温度：-15°C～65°C
3、钢衬聚乙烯管（GSF.PE)的介质工作温度：-20°C～80°C 4、钢衬聚烯烃管（GSF.PO)的介质工作温度：-15°C～110°C
5、钢衬聚四氟乙烯管（GSF.F4)的介质工作温度：-100°C～250°C

冶炼厂用钢衬塑管道丨钢衬塑管道特点

具有优良的物理性能 2、具有极好的耐腐蚀性能 3、机械强度与钢管相同
4、卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质

5、耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离 6、安装工艺成熟、方便快捷
7、耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境 8、管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长

冶炼厂用钢衬塑管道应用领域

化工行业：酸、碱、盐的制造业、化肥、农药、化学、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、 液体、固体粉末的工艺管及排放管。 2、电力工程：工艺用水回水输送、化水、废渣、粉煤灰输送。
3、冶炼行业：金属冶炼中腐蚀介质的输送。
4、矿山行业：矿粉、矿浆、矿渣、尾矿排放,回填、通风、抽放瓦斯和喷浆等。
5、制药行业：输送各种腐蚀性介质、污水、废水。
6、油田气田：含油污水，气田污水，油气混合物，采油及集输工艺管道。

冶炼厂用钢衬塑管道工程案例：

山西侯马电厂车间管道改造项目 （钢衬PE管冶炼厂用钢衬塑管道及管件)

山西柳林县森泽煤铝有限责任公司酸溶系统项目 （冶炼厂用钢衬塑管道及管件)

成都化工集团磷石膏浆液用钢衬塑管网工程 （冶炼厂用钢衬塑管道及管件)

攀枝花市利达建材有限责任公司 （冶炼厂用钢衬塑管道及管件）

武汉汉口绿色能源有限公司化工车间管道项目 （冶炼厂用钢衬塑管道及管件）

金驹集团煤矸石发电厂衬塑项目 （冶炼厂用钢衬塑管道及管件）
福建省邵武市化工厂 （冶炼厂用钢衬塑管道及管件）

广西南宁腾创商贸有限公司 (yan酸输送用冶炼厂用钢衬塑管道及管件)

洛阳国润新材料科技股份有限公司

联系人 曲先生

电 话 13783133380 0379--65260959

邮 箱 81318999@qq.com

网 址 www.zgcsg.com www.grgyzz.com www.grxcl.com