

高密碳化硅脱硫喷嘴,碳化硅脱硫喷嘴,迈向机械多图

产品名称	高密碳化硅脱硫喷嘴,碳化硅脱硫喷嘴,迈向机械多图
公司名称	高密市迈向机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:迈向机械 型号:SC1680
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉大街工业园
联系电话	0536-2713409 13964678007

产品详情

判断碳化硅舌型喷嘴更换的方式

众所周知碳化硅舌型喷嘴的外观比较小，如果长期的使用就容易有残留，然后导致阻塞，我们可以清楚的看到碳化硅舌型喷嘴的使用状况是否理想，是否需要更换，清理，维修：

- 1，喷嘴的喷雾形状有没有改变如喷洒不均匀、有明显条痕、无法喷雾的状况，表示喷嘴口有损坏的现象。
- 2，从喷嘴使用泵的压力表来观察，泵的压力表是否有压降或升压的现象，喷嘴的压力表下降代表意义为喷嘴口严重磨损，水量变大。喷嘴的压力表上升代表意义为喷嘴口阻塞。
- 3，从喷嘴外观来观察，喷嘴本体是否发生：外力变形、磨损、腐蚀、阻塞、熔毁、沾粘结垢等现象，表示喷嘴受外界的环境影响需要更换。
- 4，喷嘴无法达成需要的喷雾效果，如角度变大，冲击力变少。
- 5，将喷嘴放至专用测试机台上实测，再与新品或数据对照，是否与新品差异较大。
- 6，喷嘴喷口和内流通道表面的物质逐渐变大或变形，进而影响流量、压力和喷雾形状。

螺旋喷嘴的日常使维护用和：对于喷嘴我们必须精心维护，特提出如下几个方面：1、待用件或备用件要妥善保管：一般供廊商有专门包装及标注，不用时应置于其中。拆卸下来的喷嘴要泡浸在油中(汽油、柴油等)，防止生锈。2、拆下的故障喷嘴，不作任何处理，立即装在喷嘴试验台上，按规定工作压力进行流量特性、喷雾角检测，并仔细观察喷雾质量，做到分解排除故障时心中有数。

碳化硅喷嘴的易损坏程度，往往与它的材质有关，由于液体高速的在碳化硅喷嘴内流动，使得它经常受到磨损，不同的化学液体，腐蚀程度也不同，下面就为大家详细介绍一下：

- 1、陶瓷硬度为7，耐磨程度是不锈钢的20—30倍，但陶瓷易碎，不容易制作。
- 2、合金耐磨度高，但制作成本也高。
- 3、不锈钢耐磨度也较高，价格虽比塑料高，但比合金和陶瓷低，因此不锈钢喷嘴使用范围最广。
- 4、工程塑料材质耐磨性较差，但其制作成本低，化学特性佳，也是使用较多的一类喷嘴。

所以喷嘴的选择，一定要从耐酸碱度、温度、耐磨度等方面综合考虑，这样才可以选择出合适材质的喷嘴，以达到降低成本，延长使用寿命的目的。