

工业胶带 加香纤维胶带 玻璃纤维胶带

产品名称	工业胶带 加香纤维胶带 玻璃纤维胶带
公司名称	昆山莱顺宝电子有限公司
价格	1.00/m ²
规格参数	品牌:莱顺宝 型号:加香纤维胶带
公司地址	江苏苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-36874269 18888141086

产品详情

加香纤维胶带 带香味玻璃纤维胶带

采用塑料纤维强化为基材，依据具体用途涂布丙烯酸或热熔胶而成。从产品结构可分为单面和双面，从产品外观可分为条纹和网格。具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能，张力强度极高，不易断裂，粘力极强，包装效果完美且不易松脱，用途广泛，可用最经济的分量达到最佳的包装效益。

具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能，张力强度极高，不易断裂，粘力极强，包装效果完美且不易松脱，用途广泛，可用最经济的分量达到最佳的包装效益。从产品结构可分为单面和双面，从产品外观可分为条纹和网格。

【适应范围】用作线圈封包及固定，并用作纸箱重包装，家电产品洗衣机，冰箱、冰柜，金属及木制家具等包装。

【贮存方法】建议置放于干燥的地方。防止包装破损,避免和挥发性溶剂堆放在一起。存储温度在4~26 湿度40%~50%，轮换放置库存。

白色香味纤维胶带 带香味玻璃纤维胶带

产品说明：条纹玻璃纤维胶带由高强度的玻璃纤维纱或布为强化背材复合聚酯(PET film)薄膜,单面涂布强粘力压敏胶粘剂而成.胶带张力强度极高,具有高度的耐磨性能及抗潮能力，适用于重包装，捆绑，钢板固定及家电产品临时固定等，无残胶。胶带根据玻璃纤维条纹的股数和密度以及粘胶的剥离强度，品种多样，可以满足客户各种困扎的强度和粘度的需要，也可以根据客户的需要进行定样生产。

组成：

聚酯PET（透明或乳白）

高强度玻璃纤维丝

胶粘剂（高性能压敏胶）

（纤维胶带、包装胶带、玻璃纤维胶带、条纹纤维胶带）

特点应用：

产品特有的压敏胶使其具有优异的持久力和特殊性能,可以满足各种不同的使用需要.广泛应用于家具,木材,钢铁,船舶,机械,电器等行业的重包装,部件固定或捆扎,防腐防水行业的包扎,密封以及电子行业的绝缘粘结.定位等.乳白色的纤维胶带更适合于出口环保精密件或礼品件的包装捆扎。

绿色硅胶高温胶带 PET绿色硅胶带

是以聚脂薄膜作为基材，采用不同的压敏胶粘剂烘结而成，具有耐高温、电气绝缘性、耐辐射性、耐溶剂。该产品贴服性能好，再撕离不留残胶，适用于超高温烤漆、粉末喷涂、变压器等电器绝缘行业。

特性:

高温绿胶带是以PET聚酯薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。主要用做高温环境工作表面遮蔽保护，电镀，超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等；绿色高温胶带具有优异的耐高温性、耐寒、高粘着力，再撕离不残胶和耐溶剂性能等特点。

长度：常规为33m/66m。（有特别要求，长度可订制）

厚度：0.05mm / 0.055mm/0.06mm/0.08mm/0.1mm

宽度：2mm-1280m(任选分切宽度)

胶系: 硅酮胶

用途:

PET绿胶在PET的基材上涂耐高温有机硅压敏胶，粘性好，200度高温环境下保持力强，且无残胶、不断裂。

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；
- 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等；
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸

入及污染，印刷电路板镀金遮蔽保护用；

4、家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护，高温捆绑固定作用。

5、离型纸接头使用（亦称：接驳胶带）