

工业胶带印字玻璃纤维胶带 彩色纤维胶带

产品名称	工业胶带印字玻璃纤维胶带 彩色纤维胶带
公司名称	昆山莱顺宝电子有限公司
价格	1.00/m ²
规格参数	品牌:莱顺宝 型号:印字玻璃纤维胶带
公司地址	江苏苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-36874269 18888141086

产品详情

印字玻璃纤维胶带 彩色纤维胶带

特点及应用:

以PET膜或OPP膜及玻璃纤维为基材涂布高强度，双向纤维胶带，可以在表面印刷各种颜色，具有极好的耐磨性适用于塑胶制品及管道捆扎等。

防止横向撕裂被粘贴物不易松散变形（根据型号）

参数数值胶系热熔胶检测方法

剥离力 20N/25mm

抗拉力600N/25mm

伸长率3%

保持力 36h

初粘力 3#

总厚度 0.15 ± 0.01 mm测试环境

温度在4~26 湿度40%~50%，轮换放置库存.重要提示：以上所提供的检测数据为平均值，仅供参考，由于客户实际使用材料的多样化及作业环境的影响超出

测试温度 23

23 \pm 2存储方法建议置放于清洁干燥的地方.防止包装破损.避免和挥发性溶剂堆放在一起.存储

可控范围，我们的产品销售不提供任何适用性保证，建议客户在使用前进行细致的检测以及试验其产品是否满足您的所有要求。

加香纤维胶带 带香味玻璃纤维胶带

采用塑料纤维强化为基材，依据具体用途涂布丙烯酸或热熔胶而成。从产品结构可分为单面和双面，从产品外观可分为条纹和网格。具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能，张力强度极高，不易断裂，粘力极强，包装效果完美且不易松脱，用途广泛，可用最经济的分量达到最佳的包装效益。

具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能，张力强度极高，不易断裂，粘力极强，包装效果完美且不易松脱，用途广泛，可用最经济的分量达到最佳的包装效益。从产品结构可分为单面和双面，从产品外观可分为条纹和网格。

【适应范围】用作线圈封包及固定，并用作纸箱重包装，家电产品洗衣机，冰箱、冰柜，金属及木制家具等包装。

【贮存方法】建议置放于干燥的地方。防止包装破损,避免和挥发性溶剂堆放在一起。存储温度在4~26 湿度40%~50%，轮换放置库存。

白色香味纤维胶带 带香味玻璃纤维胶带

产品说明：条纹玻璃纤维胶带由高强度的玻璃纤维纱或布为强化背材复合聚酯(PET film)薄膜,单面涂布强粘力压敏胶粘剂而成.胶带张力强度极高,具有高度的耐磨性能及抗潮能力，适用于重包装，捆绑，钢板固定及家电产品临时固定等，无残胶。胶带根据玻璃纤维条纹的股数和密度以及粘胶的剥离强度，品种多样，可以满足客户各种困扎的强度和粘度的需要，也可以根据客户的需要进行定样生产。

组成：

聚酯PET（透明或乳白）

高强度玻璃纤维丝

胶粘剂（高性能压敏胶）

（纤维胶带、包装胶带、玻璃纤维胶带、条纹纤维胶带）

特点应用：

产品特有的压敏胶使其具有优异的持久力和特殊性能,可以满足各种不同的使用需要.广泛应用于家具,木材,钢铁,船舶,机械,电器等行业的重包装,部件固定或捆扎,防腐防水行业的包扎,密封以及电子行业的绝缘粘胶.定位等.乳白色的纤维胶带更适合于出口环保精密件或礼品件的包装捆扎。

