

湖南耐磨地坪找

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 湖南耐磨地坪找 |
| 公司名称 | 长沙海博地坪材料有限公司 |
| 价格 | 14.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:海博 型号:请咨询 |
| 公司地址 | 湖南省长沙市岳麓区含浦镇联丰路398利海米兰春天A3栋3203 |
| 联系电话 | 0731-85137787 15802534536 |

产品详情

海博地坪材料有限公司——湖南耐磨地坪

一、耐磨地坪简介：

金刚砂耐磨地坪硬化剂是一种即时可用的含特殊矿物骨料、无机颜料及添加剂的地面耐磨材料，在基层混凝土初凝阶段，将其均匀撒布

在混凝土表面，经专业机械加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体，成为具有高效致密性及着色的高性能耐磨地面，即加倍提高地

坪耐磨性及耐冲击性。

二. 材料生产技术

硬化剂材料生产借鉴了高强混凝土配制技术，根据工程施工特点，采用干粉预拌配料、硅酸盐材料低湿水化胶凝、结构修补、面层封闭

等先进技术，材料配制过程中，充分考虑多方面因素。

1. 基料选择；
2. 骨料级配、模数；
3. 材料配伍的安全性、低碱性能；
4. 结构增强；

5. 施工性能与配套；

6. 地坪外观效果。

三. 性能指标如下：

1、 28天抗折强度 MPa 11.5 13.5

2、 28天抗压强度 MPa 80.0 90.0

3、 耐磨度比（%） 300 350

四、耐磨地坪施工工艺：

1、 地面混凝土分区浇筑，随浇筑随抹平整；

多处同时浇筑时，注意施工顺序从一个方向进行，并考虑相互结合面的一致性；

混凝土用长辊筒或推平后用长刮尺刮平整；

混凝土浇筑后3~5小时，视表面吸无泌水且成初凝状态。

2、 用机械镘带圆拍浆，细微处用木镘刀收边，主要是对混凝土表面压光并减少浮浆，注意依浇筑同方向镘光；

3、 在已镘好的水泥地面上均匀地撒布在2/3单位用量的硬化剂耐磨材料；

4、 用机械镘（金属圆盘）来回多次镘光，细微边角处用手工镘刀配合施工，视温度、湿度确定下一道工序时间；

5、 剩余1/3单位用量的硬化剂耐磨材料均匀的撒布在混凝土的表面，用加装圆盘的机械镘纵横交错的作业，至少在二遍以上；

五、耐磨地坪性能特点：

1、 成型地坪硬度高，耐磨性佳，可承受重压及冲击。

2、 不起砂、不起粉尘，保持地坪洁净。

3、 表面平整光亮，但止滑效果良好。

4、 耐水性与耐油性优异，适合各种干湿内外环境。

5、 与混凝土一体成型，施工简易、迅速，最具经济性及实用性。

6、 地坪耐用性高，使用寿命长，大幅节省维护费用。

海博地坪愿与社会各界朋友真诚合作，携手并肩、共创辉煌!

业务咨询/售后服务/客户投诉(我司固定电话，节假日正常服务)

24小时公司电话：0731-85137787

市场部 电话：139-7317-2162(唐经理)

市场部 电话：158-0253-4536(黄经理)

周一至周六：上午8：00-12：00 下午2：00-5：30

E-mail：2493667696@qq.com

温馨提示：凡我公司承接的地坪工程均免费保修一年，终身负责维修（人为因素破坏和不可抗拒的力量除外）。在保修期内，如出现质

量问题，乙方确保在24小时之内给予甲方回复，并按双方共同协商的结果予以及时处理。