

# 户外P5全彩大屏幕工程维护价格

产品名称	户外P5全彩大屏幕工程维护价格
公司名称	深圳市四联创鑫电子科技有限公司
价格	4600.00/平方米
规格参数	P5全彩屏模组尺寸:160*160 P5全彩屏密度:40000 P5全彩屏间距:5MM
公司地址	深圳市宝安区石岩料坑隆大工业园B栋
联系电话	13922896980 13640922152

## 产品详情

户外P5全彩大屏幕工程维护价格，大量批发，量大从优，同等质量价格最低。高清节能全彩显示屏，适用各场所。可咨询我13922896980小唐，欢迎来电。

P5-8S户外SLED显示屏主要技术参数		
物理点间距5mm	单元板尺寸 320X160mm	单元箱体尺寸640 x 640
物理密度40000点/m <sup>2</sup>	发光点颜色 1R1G1B	单元板分辨率 32*32=1024 D
单元板重量0.4kg		
箱体分辨率128*64	箱体面积0.4096m <sup>2</sup>	箱体重量KG ± 0.05KG (不含套)
主要技术参数		
最佳视距5m ~ 50m	可视角度水平 160° 可选	垂直 160° 可选
平均功耗 < 700W/m	最大功耗 < 1400w/m	控制方式：同步控制
显示卡 DVI显卡	驱动方式 1/8扫描	换帧频率 60Hz
刷新频率 300Hz	白平衡亮度 7300cd/m	工作电压（交流）
亮度调节方式	亮度感应自动调节	16级可调
软件手动调节：100级可调100		
计算机操作系统		
WIN98、WINXP、WIN2000,etc		

视屏信号

RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等

控制系统

PC TV卡 ( 可选optional ) +DVI显卡+主控卡+光纤传输 ( 可选optional )

平均无故障时间 5000小时

寿命 75000 ~ 100000小时

像素失控率 < 0.0002件

项目分类 PH5-8S

封装形式 三合一

LED封装方式 2828