

户外P6全彩大屏幕工程维护价格

产品名称	户外P6全彩大屏幕工程维护价格
公司名称	深圳市四联创鑫电子科技有限公司
价格	3200.00/平方米
规格参数	P6全彩屏模组尺寸:192*192 P6全彩屏密度:27777 P6全彩屏间距:6MM
公司地址	深圳市宝安区石岩料坑隆大工业园B栋
联系电话	13922896980 13640922152

产品详情

户外P6全彩大屏幕工程维护价格，大量批发，量大从优，同等质量价格最低。高清节能全彩显示屏，适用各场所。可咨询我13922896980小唐，欢迎来电。

P6-8S户外LED显示屏主要技术参数		
物理点间距6mm	单元板尺寸192X192mm	单元箱体尺寸768 x 768
物理密度27556点/m ²	发光点颜色 1R1G1B	单元板分辨率 32*32=1024 D
单元板重量0.4kg		
箱体分辨率128*128	箱体面积0.589824m ²	箱体重量12.12KG ± 0.05
主要技术参数		
最佳视距5m ~ 80m	可视角度水平 160° 可选	垂直 160° 可选
平均功耗 < 600W/m	最大功耗 < 1200w/m	控制方式：同步控制
显示卡 DVI显卡	驱动方式 1/8扫描	换帧频率 60Hz
刷新频率 300Hz	白平衡亮度 6300cd/m	工作电压（交流）
亮度调节方式	亮度感应自动调节	16级可调
软件手动调节：100级可调100		
计算机操作系统		
WIN98、WINXP、WIN2000,etc		

视屏信号

RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等

控制系统

PC TV卡 (可选optional) +DVI显卡+主控卡+光纤传输 (可选optional)

平均无故障时间 5000小时

寿命 75000 ~ 100000小时

像素失控率 < 0.0002件

项目分类 PH6-8S

封装形式 三合一

LED封装方式3535