

粉尘过滤防水防油过滤布袋 过滤布袋生产厂家

产品名称	粉尘过滤防水防油过滤布袋 过滤布袋生产厂家
公司名称	苏州辉龙净化过滤有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏昆山市千灯镇大唐工业区
联系电话	18926136009 18914961888

产品详情

粉尘过滤防水防油过滤布袋 过滤布袋生产厂家

粉尘过滤防水防油过滤布袋

产品介绍：

辉龙过滤防水防油除尘布袋由涤纶纤维制成。防水防油涤纶针刺毡可以有效防止水份及各种油污沾附和渗透，于普通滤料相比，不仅具有防水防油的特性，而且对粉尘而言还具有抗结性和易剥离性。尤其适合我国南方地区有粉尘过滤需要但周边环境潮湿多雨湿度大的企业。辉龙过滤防水防油过滤布袋严格把关产品的制作、加工过程，竭力为您提供高效率的防水防油过滤布袋。

技术参数：

品名：拒水防油涤纶针刺毡

材质：涤纶纤维/涤纶长丝基布

克重：500 g/m²-550 g/m²

厚度：1.8mm-2.0mm

透气度 mm/s@200Pa:200

断裂强度 经向: 1200 N-1300 N

断裂强度 纬向: 1400 N-1500 N

断裂伸长 经向: < 30%- < 25%

断裂伸长 纬向: < 45%- < 45%

使用温度: 130

瞬间温度: 150

后处理:定型、烧毛、轧光、覆膜

除尘袋

生产工艺:

辉龙过滤防水防油过滤布袋针刺毡生产工艺流程:纤维开松--梳理--铺网--预刺--主刺--成毡--烧毛--轧光--浸渍PTFE(防水剂)--烘干--定型--轧制--卷装。

辉龙过滤防水防油过滤布袋生产制作标准:除尘布袋的纵向缝线必须牢固,平直且不得少于三条.除尘布袋袋口的环状缝线必须牢固且不得少于二条.除尘布袋防瘪环的环状缝线必须牢固且每边不得少于二条.除尘布袋袋底的环状缝线允许单线,但必须缝制二圈以上.除尘布袋下料长度尺寸偏差为 $\pm 10\text{mm}$,除尘布袋的周边缝制针码要均匀,袋纵向针码不得小于15针/10cm,横向针码不少于12针/10cm;缝制好的布袋不得有漏洞,损伤缺陷;直径大于200mm,长度大于5000mm的布袋应做拉伸试验,其伸长量应符合要求。

- 1.不允许连续跳线且1m缝线内跳线不超过1针、1线、1处;
- 2.无浮线;
- 3.不允许连续掉道且1m内掉道不超过1处。

辉龙过滤集团是一家专业从烟尘过滤及液体过滤的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业,目前辉龙过滤集团已经成为中国的液体滤袋制造和供应商。

主要产品有高温除尘布袋、笼骨、除尘设备;袋式过滤器、滤芯机,微米级液体过滤袋、滤芯;工业用滤布,同时承接流体工程、洁净工程,高温锅炉,除尘器设备及改造等项目。

辉龙过滤主要生产基地座落于国家经济开发区——广州经济技术开发区、江苏省昆山市大唐开发区、安徽广德经济技术开发区及浙江台州等地,并在北京、上海、天津、西安、重庆、香港、新加坡、法兰克福和渥太华设有分公司办事处。