

广西地凯电源防雷箱DK-380AC80B

产品名称	广西地凯电源防雷箱DK-380AC80B
公司名称	广西地凯防雷工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:地凯 型号:DK-380AC80B Imax:80KA
公司地址	中国 广西 南宁市高新区 振华路28号
联系电话	86-0771-3219938 13407727420

产品详情

1、产品设计标准：本产品按照国际标准IEC相关标准设计，产品性能符合GB 18802.1-2011《低压电涌保护器（SPD）第1部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》国家标准的要求。

2、产品结构：本产品具备空开外部分离装置，配置有工作指示灯、故障灯和雷击计数器（2位数）、远程告警遥信接口等功能。内部防雷模块采用温控断路技术，内置过流保护电路，能彻底避免火险。防雷保护模式为L-N-PE保护模式

3、产品特点：本产品具有残压低、响应速度快、通流容量大，产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。

4、产品适用范围：放电电流Imax为160kA（100kA）/线的防雷箱一般安装在建筑物低压总配电柜/箱，可保护安装在建筑物LPZ0与LPZ1边界处的三相配电系统中的各种电源进线端的，耐受冲击电压类别为Ⅲ类的设备。放电电流Imax为80kA/线的防雷箱一般安装在建筑物低压分配电柜/箱，可保护安装在建筑物LPZ1与LPZ2边界处的三相配电系统中的各种电源进线端的，耐受冲击电压类别为Ⅱ类的设备。

地凯防雷 广西地凯 地凯科技 地凯 广西防雷 DK 广西防雷公司 地凯公司 地凯dk
cnas认证 后备保护器 电解地极 防雷器材

可定制防雷箱：

B型电源防雷箱

DK-50GBS DK-150BS DK-100BS DK-80BS DK-60BS DK-40BS DK-20BS

DK-50GBD DK-100BD DK-80BD DK-60BD DK-40BD DK-20BD

DK-380AC50GB DK-380AC150B DK-380AC100B DK-380AC80B DK-380AC60B DK-380AC40B
DK-380AC20B

DK-220AC50GB DK-220AC100B DK-220AC80B DK-220AC60B DK-220AC40B DK-220AC20B

C型电源防雷箱

DK-150CS DK-100CS DK-80CS DK-60CS DK-40CS DK-20CS

DK-100CD DK-80CD DK-60CD DK-40CD DK-20CD

DK-380AC150C DK-380AC100C DK-380AC80C DK-380AC60C DK-380AC40C DK-380AC20C

DK-220AC100C DK-220AC80C DK-220AC60C DK-220AC40C DK-220AC20C

D型电源防雷箱

DK-220AC40D

E型电源防雷箱

DK-220AC20E

F型电源防雷箱

DK-220AC20F

本产品已收录进以下权威性专业图集及标准，为广大业主单位、项目施工单位提供专业参考建议：

《国家建筑标准设计图集》D503~D505防雷与接地

《中南地区工程建设标准设计电气图集》在民用建筑防雷与接地装置

《工业静电与雷电防护手册》由中国石油石化静电专业委员会、成都信息工程学院雷电监测与防护技术研究所和广西地凯科技有限公司组织编写