

固体密度计-橡胶比重计-液体比重天平-聚苯乙烯密

产品名称	固体密度计-橡胶比重计-液体比重天平-聚苯乙烯密
公司名称	厦门莱斯德科学仪器有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:米德 型号:多种
公司地址	厦门市湖里区枋钟路2370号304单元之一（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

金银纯度测试仪及密度测试仪（符合国标测密度精度要求）

通过测量金银密度判断金 银纯度和含量

适用于：贵金属回收 金银饰品加工 当铺

原理：采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。

规格：

品牌：	厦门群隆仪器	厦门群隆仪器
型号：	GH-120K	GH-300K
秤重范围：	0.001g~ 120g	0.005g~ 300g
比重精度：	0.0001 g/cm ³	0.001 g/cm ³
测量时间：	约10秒	约10秒
设定：	温度补偿设定、溶液补偿设定	温度补偿设定、溶液补

GH-120K
GH-300K

功能特点及装置：

· 镀金陶瓷电容传感器；

- 配合密度的测试装置，可实现液体、固体的密度测试；
- 密度直读，减取烦琐的计算；
- 标准的RS232数据输出功能，可轻易的连接PC和打印机。；
- 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
- 被测物空气中质量： 0.25g；
- 被测物空气中受到的浮力： < -0.125；
- 外形尺寸，270*200*265； 重量;6.5kg
- 一体成型水槽尺寸,165*115*85
- 蓝色背光液晶显示；

本机采用一体注塑成型测量架，一体注塑成型透明水槽，组装方便，耐磨耐摔，防腐蚀，可清楚观察样品在介质中情况。

标准附件：

主机、 水槽、 测量台、 镊子、 说明书、 砝码、 防风防尘罩、 测颗粒配件一套、 测浮体配件一套、 电源变压器一个

测量步骤： 将样品放入测量台，测空气中重量，按M键记忆。
将样品完全浸入水中，测水中重量，按M键记忆，直接显示密度值

通过密度对照出银的纯度