水泥,混凝土,沥青搅拌站喷雾降尘,水雾除尘系统

产品名称	水泥,混凝土,沥青搅拌站喷雾降尘,水雾除尘系统
公司名称	北京佳润宝科技有限公司
价格	6800.00/套
规格参数	品牌:佳润宝 型号:JBZ-PW
公司地址	西城区新街口外大街2号有研大厦B座4071室
联系电话	010-58679553 18911382044

产品详情

搅拌站水雾降尘系统应用于：水泥搅拌站降尘、混凝土搅拌站降尘、沥青搅拌站降尘等领域，喷雾降尘装置实现全自动化控制，当铲车作业时，系统自动喷雾实现水雾喷淋喷雾降尘作业。

环保是当今经济发展中十分关注的一项。在搅拌站建成验收时必须检查每一项环保内容，也是建设文明拌站、绿色混凝土生产的基本要求，在我们验收中搅拌站的环保达标主要是有效地控制粉尘、废水、噪音、固体废弃物。从而实现真正搅拌站绿色安全生产。

搅拌站降尘系统主要由水源系统、自动控制系统、管路系统、喷枪喷头、控制电磁阀及防护设备构成。

搅拌站水雾除尘系统的特点：

1、 喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，防尘、抑尘效果显著；

2、 远程全自动控制，有多种设定程序，分组控制、单独控制、任意组合控制灵活方便；

3、 临时需要可以现场手动控制，喷枪站控制阀自带手动开关功能，现场作业人员即可操作；

4、 喷枪水量小，喷射距离远，可10-15米，减少管道铺设、方便施工；

5、 大喷枪、喷头相结合的设计，可以覆盖所有扬尘区域，彻底治理扬尘；

6、 可设自动泄水阀、保温伴热，维护简便，冬季也可正常使用；

喷雾系统的水力性能与喷雾体结构有关，常用雾滴分散度、

喷雾体的雾滴密度、耗水量和水压等参数表示。

其参数有：

(1)射程。水从喷雾器喷出口起雾滴作直线运动段的水平距离。在射程内的雾滴动能大，捕尘效果好。

(2)作用长度。直线运动段后，雾滴在重力作用下呈抛物线运动，雾滴动能减弱，捕尘效果也减弱。从喷雾器出口至完成抛物线运动的水平距离称为作用长度。

(3)喷射体扩张角。扩张角大，喷洒面积大，捕尘面大。

搅拌站喷雾降尘系统属于节能环保类产品，由我公司专业开发，拓展应用的系统产品有搅拌站水雾降尘,搅拌站喷淋降尘,搅拌站干雾降尘等设备。

我公司专业提供施工方案设计、系统设备生产、加工、安装以及售后一条龙服务，价格从优，欢迎来电详询。