

汽油挥发气体报警器 汽油挥发气体报警器

产品名称	汽油挥发气体报警器 汽油挥发气体报警器
公司名称	济南赛弗仪器仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:赛弗仪器仪表 传输距离: 2000m 工作电压:AC220V ± 10%
公司地址	济南市历下区东领尚座
联系电话	0531-68658013 15154173891

产品详情

汽油挥发气体报警器 汽油挥发气体报警器某月某日上午10时，某市附近的104油库发生爆炸，6人受伤。据某有限公司安全监督负责人介绍，当时工作人员正在运油铁路专线旁卸油，由于空气中油分子浓度过高，操作台及真空泵发生瞬间爆燃，导致操作泵房的房梁被炸裂，10平方米的玻璃被震碎，地沟中残油起火向外蔓延，6名工作人员受伤 便携式汽油气体检测仪特点：供电方式：高性能锂电池

报警方式：声光报警 安装方式：手持式 汽油挥发气体报警器 汽油挥发气体报警器测量范围：0-100LEL

外形尺寸：104mm*63mm*33mm 检测原理：催化燃烧式高性能进口传感器

振动功能、零点自调、报警之自我设定 充电式锂电池工作、使用寿命长 可以检测有毒、有害、可燃气体 携带方便、操作简单 自然扩散式采样方式 数码显示 固定式汽油气体泄漏检测仪是工业用可燃气体气体安全检测仪器，适用于化工、户外灌区等环境下，LCD状态指示灯（电源、报警、故障）显示，控制器在线校零、标定。两线制/三线制无极性供电和信号传输，安装简单，布线方便。固定式汽油气体浓度报警器分为气体探测器（放现场）和气体报警控制器（放人员值班室），中间两芯/三芯屏蔽线连接，布线非常简单；控制器可时时显示现场气体浓度，当气体浓度达到设定的低报警点时，控制器可发出声光报警，提示工作人员现场浓度过高，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。产品特点:报警方式：声、光报警

LCD液晶屏幕显示：ppm/%LEL 工作电压：AC220V ± 10% 使用温度：-20 ~ 60 安装方式：壁挂式

外形尺寸：370mm(L) × 305mm(W) × 90mm(H)

使用高速CPU处理器，能够快速处理系统任务，保证系统的可靠性。

可通过计算机实现本地监控及远程监控，探头器运行状态数据可存储

LCD液晶屏幕，可实时显示探头器的浓度、状态。实现可燃与毒性气体探头器的混合配置。

采用模块化结构设计，便于系统维护。选购配件 济南赛弗仪器仪表有限公司汽油报警器专业生产厂家，公司专业生产：各种可燃有毒有害气体泄漏报警器,气体检测仪器。

（TEL：0531-68658013，15154173891联系人：葛经理）