

托盘式电缆桥架生产批发

产品名称	托盘式电缆桥架生产批发
公司名称	扬中鸿洋五金有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:鸿洋五金 型号:托盘式电缆桥架
公司地址	江苏省扬中市区春柳北路工业园区
联系电话	0511-88201222 15262979797

产品详情

托盘式电缆桥架说明:

托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它既适用于动力电缆的安装，也适用于控制电缆的敷设。

托盘式电缆桥架其表面处理分为镀锌、喷塑和喷漆三种，在重腐蚀环境中可特殊防腐处理。用喷塑处理时，考虑可靠接地，需用接地排。

托盘式电缆桥架备有护罩，需要配护罩时可在订货时注明或按照护罩型号订货，其所有配件与梯级式、槽式、桥架通用。

本标准之处的规格，用户可根据自己的需要来图、来函和面洽订货。

注意事项

1) 电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，应采用耐腐蚀的刚性材料制造，或采取防腐处理，防腐处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。

2) 电缆桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施，其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。

- 3) 在工程防火要求较高的场所，不宜采用铝合金电缆桥架。
- 4) 电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下，电力电缆可取40%~50%，控制电缆可取50%~70%，且宜预留10%~25%工程发展裕量。
- 5) 在选择电缆桥架的荷载等级时，电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载，如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足要求。
- 6) 各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下，其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。
- 7) 在选择电缆桥架的弯通或引上、引下装置时，不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。
- 8) 对于跨距大于6m的钢制电缆桥架和跨距大于2m或承载要求大于荷载等级d级的铝合金电缆桥架，应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。
- 9) 几组电缆桥架在同一高度平行敷设时，各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。
- 10) 钢制托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸参见cesc31 91《钢制电缆桥架工程设计规范》第2.2.2条。
- 11) 铝合金托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸参见cecs106 2000《铝合金电缆桥架技术规程》第3.1.2条。
- 12) 钢制托盘、梯架及铝合金托盘、梯架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。

地址：江苏省扬中市春柳北路工业园区

电话：0511-88201222

qq:1251212694

tell：15262979797

邮箱：huanyongvip@qq.com

联系人：宦经理

产品详情请点击这里：<http://www.hy-wj.com/products/dianlanqiaojia/tuopanshiqiaojia.html>