

# 供应智能微型直流电源 一体化电源 分布式电源

产品名称	供应智能微型直流电源 一体化电源 分布式电源
公司名称	湖南艾德迅电气科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙高新开发区麓谷基地麓天路8号4栋3楼3-2168单元
联系电话	0731-89792629 18900730517

## 产品详情

- 1、产品特点
  - 体积小，重量轻，内部结构紧凑，体积只有上一代产品的60%；
  - 功能强，显示完整、可显示电压、电流、安时和计时等特点；
  - 安装接线方便，维护简单；
  - 在终端用户可直接替代直流屏；
  - 自动进行充电，无人操守；
  - 人性化设计的点触式开关使操作更便捷，凹式把手使搬运安装更方便；
  - 功率更大，瞬时运行功率可达8800W；可连续进行100次以上分、合闸；
  - 智能化运行模式，有效保证电池的使用寿命。内设电池过放保护，避免了设备因一次过放电而导致 电池过放的情况；
- 2、蓄电池备用工作时间 在蓄电池充满电后，市电断电后，接入满载连续运行功率，可连续进行100次以上的断路器储能与合分闸操作。（储能电机额定功率为220W,储能时间 < 10S的情况下，装置配置相应规格蓄电池的平均备用工作时间）。
- 3、技术参数

序号

项目 参数

序号

项目

参数

1

输入电压

AC220V（允许工作电压范围：AC185V ~ AC260V）

8 绝缘性能

所有电源端口对地绝缘电阻 > 10M

9 工作效率

93%

2 输入电压频率

50Hz（范围：45 ~ 60HZ） 10

纹波系数 0.1%

3 额定输出电压

DC230V 11

大气压力 80 ~ 106KPa

4

连续运行功率	575W ( 即 2.5A )
12	重量
54Kg	
5	合闸功率备用运行功率
4400W	13
工作温度	- 15 ~ 50
6	瞬时运行功率(10ms)
8800W	14
储存温度	- 30 ~ 75
7	最大冲击电流(10m)
36A	
15	相对湿度
90% R.H	
外型尺寸	: 460mm × 370mm × 230mm(长 × 深 × 高)

温馨提示：有意购买逆变电源、电力电源、直流屏、电力监控器、稳压电源或者电力模块、整体模块维修的朋友可以随时联系湖南艾德迅！咨询热线:0731-8979--2629,189--0073--0517。湖南艾德迅官网：<http://www.edsun.com.cn/>