

8口FC壁挂式光纤终端盒优质生产厂家 光纤熔接盒

产品名称	8口FC壁挂式光纤终端盒优质生产厂家 光纤熔接盒
公司名称	恭城弘邦通信设备有限公司
价格	25.00/台
规格参数	材质:冷轧板 颜色:黑色 属性:8口壁挂式光纤终端
公司地址	恭城县恭城镇滨江苑4区9号
联系电话	0574-23719941 13175971998

产品详情

8口FC壁挂式光纤终端盒产品价格

光纤终端盒概述：

光纤/光缆终端盒主要用于外线光缆光纤与设备尾纤之间的接续与存储，可以壁挂和落地安装使用。光纤终端盒是一条光缆的终接头,他的一头是光缆,另一头是尾纤,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备，安装在墙上的用户光缆终端盒，它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护，并允许进行适当的检查，使其保持标准的光纤管理。

光纤终端盒特性：

可用于两进光缆，设有光缆加强芯固定架，并在固定光缆外护套座设保护接地线
集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容等功能为一体。各线冗余长以容盘方式收容保护之。
盘纤盘为层叠式，可以方便增减，施工操作便利，***多可收容 96 芯。
光纤尾纤、跳接线之导入导出有橡胶保护套、控制曲率半径在40mm以上。
终端盒采用螺丝固定方式，可以方便地固定于墙上或用户认为合适的地方。

盒盖以手动螺丝固定在盒体上，可以随时查看终端盒内情况。

光纤终端盒技术参数：

外型尺寸：多款，可按客户需求订做；产品型号：8芯、12芯、24芯、48芯

材质：优质钢板0.8厚，塑料光纤溶纤盘材质柔软韧性好不易折断；环境温度：-25 ~ +40

相对湿度：85%(+30)；

绝缘电阻：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻应大于 $2 \times 10^4 M$ ；

抗电强度：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间在15kV直流电压作用下，1min

光纤终端盒优势：

提供光缆与配线尾纤的保护性连接 使光缆金属构件与光缆端壳体绝缘，并能方便地引出接地
提供光缆终端的安放和余端光纤存储的空间，方便安装操作
具有足够的抗冲击强度的盒体固定，方便不同使用场合的安装
可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式

光纤终端盒安装：

光纤终端盒出来的RJ45网线接到路由器WAN口；路由器LAN口接到交换机上；

电脑网线接到交换机上；随便在一台电脑TCPIP里设置一下路由器的网关192.168.1.1（一般都是这）；

登陆路由器，（IE里填192.168.1.1）用户名和密码admin 添上静态IP、子网掩码、DNS；

保存重启路由器。

8口FC壁挂式光纤终端盒产品价格