

# 广州晓东科技网络布线asa5510网络布线

产品名称	广州晓东科技网络布线asa5510网络布线
公司名称	广州亚太线缆科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:亚太光缆 亚太电缆 型号:EO1772
公司地址	广州市天河区龙口西路102号1403房（仅限办公用途）
联系电话	13611484966

## 产品详情

我司应国际产业升级所需软硬件设备及技术，积极设计符合客户需求的新产品，并以多元的产品、创新的精神及严密的系统整合，使我司成为了国内极具竞争力的智能化弱电集成施工企业。

我司与国内外众多知名品牌企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系，公司逐步形成强大的人才、技术和品牌优势。

综合管路的内容包括了与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到其他管路（如暖通、给排水和强电）和建筑功能的综合配管或调整。桥架敷设在吊顶内，并开一定数量的检修孔。

系统概述 本系统可将多路校园调频、外语教学、听力考试等广播节目，通过广播调制系统进入校园广播系统内，进行混合放大共网传输.到校方所属各班级、年级、室内广播点（室外采用定压功放方式）

，系统采用航天数字微电脑自动广播系统为主控，根据各层次大中小学校的需求，

我们欧特华广电开发研制的本套系统与其功能卓越、设计超前、实用性强成为各广播单位的首选产品，是各教学单位、外语教学、听力考试的最佳理想产品。系统构成：1. 欧特华数字自动多频广播系统

（含自动广播软件、系统主机及外控媒体设备端口）2. 广播多频调制主机3. 有线混合器4. 分支、分配器5. 有线放大器6. 闭路传输、控制信号线缆7. 教室广播多频接收音箱 主要功能与特点  
多路立体声播放容量：

可提供多路高保真立体声广播播放，用户无容量限制任意扩容，不仅可以满足校园的各种广播需求，

数据中心机房提供的平面图及技术要求。 2.2.2 数据中心机房配电设计主要考虑 1. 机房进线电源采用三相五线制； 2. 机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制；

3. 机房用电设备、配电线路装设过流过载两段保护，同时配电 4. 机房配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及阻燃交联电力电缆，敷设镀锌铁线槽SR及镀锌钢管SC及金属软管CP; 5. 机房配电设备与消防系统联动； 2.2.3 机房动力配电系统 机房辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用精密空调系统，

机房新风系统及排风系统等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备，通讯设备以及机房其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全，所以要求配电系统安全可靠，因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 辅助设备配电系统图 电源进线采