矿用小流量高扬程潜水泵1500米，天津制造

产品名称	矿用小流量高扬程潜水泵1500米，天津制造
公司名称	天津市津南三合水泵制造厂
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:sahoo 型号:qjg 33:55
公司地址	中国 天津 天津市 津南三合
联系电话	86-022-28693437 13752776671

产品详情

QJ潜水电泵使用说明

一、产品概述：

1. 产品的用途与特点：

QJ、QJR、QJH系列产品是深井提水的次要配备，使用时全体机组潜入水中义务。把地下水提取到地表，是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田浇灌、海水提升、轮船调载，还可用于喷泉景不雅观不雅不雅观不雅观不雅不雅观不雅不雅观。热水潜水泵用于温泉洗澡、居平易近小区得用地热采暖时可作为地热轮回泵等，用途十分广泛。

SH系列井用潜水泵特点如下：

（1）单级扬程高，单级泵壳高度矮，延伸了零件的高度添加了运转的武断性。

（2）泵轴直径远弘远于国标直径，为提取超级深井的地下水源添加了安全系数。

（3）铸件采用HT200超级深井泵壳采用球墨铸铁或铸钢来提高泵壳的承压系数。

（4）逆止阀采用合营的设计办法，从根本上避免了超深井潜水泵因停泵时回水锤冲击力过大而造的阀体断裂机组损失落井的弊端。

（5）轴向力小添加了电机的使用寿命，提高了机组效能。

二、使用前提：

1. 电源央求：

（1）额定电源电压380V（660V、300V、6000V）±5%频率为50Hz或许60Hz±1%（根据用户央求定制），电机终端额定电压应担保在额定电压的答应倾向范围之内。

（2）变压器的负载功率不应逾越容量的75%。

（3）变压器距离井口较远时，应考虑输电线路的线压降，关于功率大于45KW的电机，央求变压器到井口距离不逾越20米。大于20米时，央求输电线规格比配套电缆大两个等级，并考虑线压降。

2. 配备的保护：矿用小流量高扬程潜水泵1500米

水泵的控制配备一定要有短路、缺相、过流、过载保护功用，并确保在安装时将整定值调停到运起色摇，保护灵敏的位置。该办法非常次要，存问装调试员务必郑重担负的去调停。

3. 水质的央求：

1.深入无堕落性清水

2.不中含沙量不大于0.01%

3.酸碱度PH值在6.5—8.5的范围内

4.水中氯粒子含量不大于400mg/L

5.硫化氢含量不大于1.5mg/L

6.水温不高于20°C

7.电机腔内必需充满蒸馏水（或洁净的清水）

8.水泵的首级叶轮至少浸入动水位3米以下，电泵机组浸入静水位以下不得大于70米，电机底部距离井底不得小于5米。

4. 井筒的央求：

正直、光滑、不得有凹陷或井管错位现象，井管内径不小于照顾的机座号。

5. 使用方法的央求：

立式使用。（如需求使用卧用或其他方法的使用请延迟通知制造厂家做照顾调停。注：喷泉泵为卧式使用。）

?????????(??????)??????????????????????????5%-8%??????????????????????????PH???2—3????????
??
????????????????

????????????????????????????304, 316?????;A21. A23???;????????????????????????????????????
??(500???)????????????????????????????????
????????????????????????????8%?????

????????????????????????????????????8%??????????????