高扬程潜水泵天津生产厂家，高质有保证

产品名称	高扬程潜水泵天津生产厂家，高质有保证
公司名称	天津市津南三合水泵制造厂
价格	59000.00/套
规格参数	品牌:sahoo 型号:qjg175 22:55
公司地址	中国 天津 天津市 津南三合
联系电话	86-022-28693437 13752776671

产品详情

QJ潜水电泵运用阐明

一、产物概述：

1. 产物的用处与特色：

QJ、QJR、QJH系列产物是深井提水的主要装备，运用时全部机组潜入水中义务。把地下水提取到地表，是生涯用水、矿山抢险、工业冷却、农田浇灌、海水晋升、汽船调载，还可用于喷泉景不雅观不雅不雅观不雅观不雅不雅观不雅不雅观不雅观不雅观不雅不雅观不雅观不雅。热水潜水泵用于温泉洗澡、居平易近小区得用地热采暖时可作为地热轮回泵等，用处非常普遍。

SH系列井用潜水泵特色如下：

（1）单级扬程高，单级泵壳高度矮，延长了零件的高度添加了运转的果断性。

（2）泵轴直径远弘远于国标直径，为提取超等深井的地下水源添加了平安系数。

（3）铸件采取HT200超等深井泵壳采取球墨铸铁或铸钢来进步泵壳的承压系数。

（4）逆止阀采取合营的设计方法，从基本上防止了超深井潜水泵因停泵时回水锤冲击力过大而造的阀体断裂机组损丢失井的弊病。

（5）轴向力小添加了电机的运用寿命，进步了机组效能。

高扬程潜水泵天津生产厂家，高质有保证，高扬程潜水泵天津生产厂家，高质有保证

二、运用前提：

1. 电源央求：

（1）额外电源电压380V（660V、300V、6000V）±5%频率为50Hz或许60Hz±1%（依据用户央求定制），电机终端额外电压应担保在额外电压的容许偏向规模以内。

（2）变压器的负载功率不该跨越容量的75%。

（3）变压器间隔井口较远时，应思索输电线路的线压降，关于功率大于45KW的电机，央求变压器到井口间隔不跨越20米。大于20米时，央求输电线规格比配套电缆大两个品级，并思索线压降。

2. 装备的维护：

水泵的掌握装备必定要有短路、缺相、过流、过载维护功用，并确保在装置时将整定值调处到运起色摇，维护敏锐的地位。该方法十分主要，存问装调试员务必慎重担当的去调处。

3. 水质的央求：

1.深化无蜕化性清水

2.不中含沙量不大于0.01%

3.酸碱度PH值在6.5—8.5的规模内

4.水中氯粒子含量不大于400mg/L

5.硫化氢含量不大于1.5mg/L

6.水温不高于20℃

7.电机腔内必须充溢蒸馏水（或干净的清水）

8.水泵的首级叶轮至多浸入动水位3米以下，电泵机组浸入静水位以下不得大于70米，电机底部间隔井底不得小于5米。

4. 井筒的央求：

耿直、润滑、不得有凹陷或井管错位景象，井管内径不小于照料的机座号。

5. 运用办法的央求：

立式运用。（如需求运用卧用或其他办法的运用请延迟告诉制造厂家做照料调处。注：喷泉泵为卧式运用。）

?????????(??????)????????????????????????5%-8%????????????????????????PH???2—3????????
????????????????????????

??????????????????????????????304, 316?????;A21. A23???;??
??(500???)????????????????????????????????
????????????????????????????????8%?????

??8%??????????????????