SS(W)800三足式上卸料(无基础)离心机

| 产品名称 | SS(W)800三足式上卸料(无基础)离心机 | |
|------|---------------------------------|--|
| 公司名称 | 蚌埠市华阳机械装备制造有限公司 | |
| 价格 | .00/个 | |
| 规格参数 | 类型:三足离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式 | |
| 公司地址 | 安徽省蚌埠市高新区友谊路北段 | |
| 联系电话 | 13855239868 18226689821 | |

产品详情

米刑

| 大王 | — 作为心机 | 119大王 | 冷心小 |
|-------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 布局形式 | 立式 | 适用对象 | 塑料、粮食、石油、其他 |
| 结构和分离要求 | 三足式上卸料(无基础) | 分离因素Fr值范围 | 高速离心机 |
| | 离心机 | | |
| 品牌 | 华阳 | 型号 | SS (W) 800 |
| ch +n ++ +/- | F F () | ᆈᅲ | 4700+4070+070 () |

结构米刑

莈拙式

电机功率 5.5 (kw) 外形尺寸 1720*1270*870 (mm)

应用领域 化工、食品、制药、石油 转鼓直径 800 (mm)

、医用、制药、纺织、其

他

二足室心机

转鼓转速 1200 (r/min) 装料限量 135Kg

自动化程度 半自动

工作原理:

b(w)系列离心机是我公司根据广大用户进行gmp规范改造而设计的全密闭离心机。电机由变频控制(也可以采用离合器)平稳启动,通过三角带将动力传递给转鼓,使其绕主轴线旋转形成离心力场。加料转速、清洗转速、脱液转速都可以在一定转速(0-转鼓最高速)内任意选择,在离心力场的作用下,料液被抛向转鼓壁,液相经滤滤袋和转鼓壁小孔进入机壳落到机身底盘上,经出液口排出,固相物料留在滤袋内。液料由加料管加入,洗涤液通过洗涤管加入,加料洗涤可由专门的阀门控制,物料脱水,洗涤完毕后停机,借助特殊设计的平衡装置,撕开机盖,将物料卸出。

性能和用途:

sb系列离心机对物料的适应性强,可分离物料径微米级的细颗粒。也可对成件物品脱液,能分离各种难分离的悬浮液。人工卸料,晶粒不易破坏。化学工业:石膏、氯化钾、小苏打、橡胶添加剂等。食品工业:食盐、味精、食品添加剂、淀粉等。制药工业:维生素、抗生素、其他原料药等。

主要特点:

了整机的防爆防护,可用于易燃易、易爆、有毒、易腐蚀场合。

该机结构新颖、操作维修方便,金密闭结构设计改善了操作环境,符合gmp规范要求,采用大机盖,卸料方便,机盖开启配有机械平衡器,即省力又不需要能源,配套变频系取消了离合器和机械刹车,实现