

循环水用碳钢衬塑管道

产品名称	循环水用碳钢衬塑管道
公司名称	洛阳国润新材料科技股份有限公司
价格	147.00/米
规格参数	品牌:国润 型号:dn32-820mm
公司地址	洛阳飞机场工业园区(孟津麻屯镇)
联系电话	0379-65260959 13783133380

产品详情

腐蚀循环水用碳钢衬塑管道、衬塑管件、衬塑钢管、钢衬塑管道、钢衬塑复合管、主要应用在电力、化工、医药、给水管线、循环水管线、可输送各种腐蚀性介质、污水、废水。是输送各种流体、粉体、浆体、气体及颗粒体的理想管道，广泛应用于化工、矿冶、火电、水处理、河道疏浚、码头清淤、海洋工程等工业领域。

?????13783133380

在输送循环水、liu酸、yan酸、qng氟suan这类强腐蚀性介质时，在输送设备上的选择格外重要，稍有不慎引起渗漏或者泄漏，很容易造成安全事故，造成企业财产的损失与人员安全的危害。常见的管道及阀门多为金属材质，但金属材质在使用中寿命都不太长久。目前的liu酸输送和yan酸输送主要有钢衬塑管道、衬塑管道，耐腐蚀性能优越使用寿命长

衬塑管是由多种改性共混聚合物与钢管机械镶衬复合而成或涂覆复合而成的复合钢管，既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，充分发挥了塑料材料的耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、无毒、内壁光滑等特点。改性后的衬塑管道，可达到国家卫生标准，是国家推荐使用在民用建筑、城市给排水上的指定产品，经改性后的耐腐蚀的衬塑管，是石油、化工、电力、煤炭、轮船、码头等行业的工业管道的替代产品。

循环水用碳钢衬塑管道 | 钢衬塑管的使用温度

- 1、钢衬聚丙烯管 (GSF.PP)的介质工作温度：-20 ~ 105
- 2、钢衬聚氯乙烯管 (GSF.PVC)的介质工作温度：-15 ~ 65
- 3、钢衬聚乙烯管 (GSF.PE)的介质工作温度：-20 ~ 80
- 4、钢衬聚烯烃管 (GSF.PO)的介质工作温度：-15 ~ 110
- 5、钢衬聚四氟乙烯管 (GSF.F4)的介质工作温度：-100 ~ 250

循环水用碳钢衬塑管道 | 钢衬塑管道特点

- 1、具有优良的物理性能
- 2、具有极好的耐腐蚀性能
- 3、机械强度与钢管相同
- 4、卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质
- 5、耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离
- 6、安装工艺成熟、方便快捷
- 7、耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境
- 8、管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长

- 循环水用碳钢衬塑管道 | 钢衬塑管道优势**
- 1、产品采用先进的滚塑工艺整体一次成型;
 - 2、衬里致密度高,整体性强,无内应力;
 - 3、无接头,无焊缝;
 - 4、不脱落,不龟裂;
 - 5、无气泡,钢塑间无空隙,耐负压;
 - 6、耐腐蚀,耐压,机械强度;耐老化,耐磨损,使用温度范围广;
 - 7、任何形状钢件、非标件均可衬;
 - 8、安装容易,连接方式可靠快捷,维修方便,安装过程中需加长或裁短均可现场衬,修复如初;
 - 9、无毒性,无污染,节能环保;
 - 10、规格系列,配套齐全,适用范围广泛,规格品种齐全。

循环水用碳钢衬塑管道应用领域

- 衬塑管道广泛应用于石油、化工、化纤、氯碱、染料、农药、医药、环保、冶炼、电力等行业的介质输送及环保处理系统、饮水工程及给排水工程。
- 1、化工行业：酸、碱、盐的制造业、化肥、农药、化学、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。
 - 2、电力工程：工艺用水回水输送、化水、废渣、粉煤灰输送。
 - 3、冶炼行业：金属冶炼中腐蚀介质的输送。
 - 4、矿山行业：矿粉、矿浆、矿渣、尾矿排放,回填、通风、抽放瓦斯和喷浆等。
 - 5、制药行业：输送各种腐蚀性介质、污水、废水。
 - 6、油田气田：含油污水，气田污水，油气混合物，采油及集输工艺管道。

洛阳国润新材料科技股份有限公司

联系人 曲先生

电 话 13783133380 0379--65260959

邮 箱 81318999@qq.com

网 址 www.zgcsq.com www.grgyzz.com www.grxcl.com