外径32-200耐腐蚀钢衬塑管道

产品名称	外径32-200耐腐蚀钢衬塑管道
公司名称	洛阳国润新材料科技股份有限公司
价格	147.00/米
规格参数	品牌:国润 型号:dn32-820mm
公司地址	洛阳飞机场工业园区（孟津麻屯镇）
联系电话	0379-65260959 13783133380

产品详情

钢衬塑管道是以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的多种改性共混聚合物塑料，与钢管经冷拉复合或滚塑成型复合钢管，它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。它既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，充分发挥了塑料材料的耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、无毒、内壁光滑等特点

咨询热线：13783133380

外径32-200耐腐蚀钢衬塑管道丨钢衬塑管道优势 1、产品采用先进的滚塑工艺整体一次成型;
2、衬里致密度高,整体性强,无内应力;

3、无接头,无焊缝; 4、不脱落,不龟裂; 5、无气泡,钢塑间无空隙,耐负压;
6、耐腐蚀,耐压,机械强度;耐老化,耐磨损,使用温度范围广; 7、任何形状钢件、非标件均可衬;
8、安装容易,连接方式可靠快捷,维修方便,安装过程中需加长或裁短均可现场衬,修复如初;
9、无毒性,无污染,节能环保; 10、规格系列,配套齐全,适用范围广泛，规格品种齐全。

外径32-200耐腐蚀钢衬塑管道丨钢衬塑管的使用温度
1、钢衬聚丙烯管（GSF.PP)的介质工作温度：-20°C～105°C
2、钢衬聚氯乙烯管（GSF.PVC)的介质工作温度：-15°C～65°C
3、钢衬聚乙烯管（GSF.PE)的介质工作温度：-20°C～80°C 4、钢衬聚烯烃管（GSF.PO)的介质工作温度：-15°C～110°C
5、钢衬聚四氟乙烯管（GSF.F4)的介质工作温度：-100°C～250°C

外径32-200耐腐蚀钢衬塑管道丨钢衬塑管道特点

具有优良的物理性能 2、具有极好的耐腐蚀性能 3、机械强度与钢管相同
4、卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质

5、耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离 6、安装工艺成熟、方便快捷
7、耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境 8、管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长

外径32-200耐腐蚀钢衬塑管道应用领域

化工行业：酸、碱、盐的制造业、化肥、农药、化学、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、 液体、固体粉末的工艺管及排放管。 2、电力工程：工艺用水回水输送、化水、废渣、粉煤灰输送。
3、冶炼行业：金属冶炼中腐蚀介质的输送。
4、矿山行业：矿粉、矿浆、矿渣、尾矿排放,回填、通风、抽放瓦斯和喷浆等。
5、制药行业：输送各种腐蚀性介质、污水、废水。
6、油田气田：含油污水，气田污水，油气混合物，采油及集输工艺管道。

外径32-200耐腐蚀钢衬塑管道工程案例：

山西侯马电厂车间管道改造项目 （钢衬PE管循环水用钢衬塑管道及管件)

山西柳林县森泽煤铝有限责任公司酸溶系统项目 （循环水用钢衬塑管道及管件)

成都化工集团磷石膏浆液用钢衬塑管网工程 （循环水用钢衬塑管道及管件)

攀枝花市利达建材有限责任公司 （循环水用钢衬塑管道及管件）

武汉汉口绿色能源有限公司化工车间管道项目 （循环水用钢衬塑管道及管件）

金驹集团煤矸石发电厂衬塑项目 （循环水用钢衬塑管道及管件）
福建省邵武市化工厂 （循环水用钢衬塑管道及管件）

广西南宁腾创商贸有限公司 (yan酸输送用循环水用钢衬塑管道及管件)

洛阳国润新材料科技股份有限公司

联系人 曲先生

电 话 13783133380 0379--65260959

邮 箱 81318999@qq.com

网 址 www.zgcsg.com www.grgyzz.com www.grxcl.com