

鲁班神工防水材料柔性高弹防水涂料

产品名称	鲁班神工防水材料柔性高弹防水涂料
公司名称	长沙鲁班防水科技有限公司
价格	350.00/桶
规格参数	品牌:鲁班神工 型号:1037 KG:15
公司地址	长沙市长沙县榔梨镇
联系电话	0731-83297878 18378146092

产品详情

鲁班神工柔性高弹防水涂料是一种双组分聚合物改性水泥防水材料。浆料由进口高聚物添加各种助剂化合而成,具有高粘结力,柔韧性,以及防霉,耐磨性能;粉料由优质水泥,石英砂及独特的活性物质组成,遇水之后,发生化学反应,渗进结构体内部,并形成结晶体,不仅阻遏各方向的水通过,而且加固了结构体,延长其寿命。

一,特征优点

- 1,用于防潮,涂刷厚度为0.6mm,约0.6公斤/m²;
- 2,用于防水,涂刷厚度约1.2mm,约1.2公斤/m²,可在潮湿基面上施工。
- 2,与基材粘结力强,浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔,微裂纹并产生化学反应。与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层。
- 3,浆料干固后无需再做沙浆保护层即可直接进行粘贴瓷砖等工序。
- 4,用于迎水面或背水面,其防水功效不变。
- 5,本产品材质主要成分为无机材料,无老化之患,具有永久性防水功效。
- 6,良好的透气性,保持集体的干爽。
- 7,无毒,无害,环保型产

二,适用范围

- 1,室内外砼结构,水泥抹底,内外墙及厨房,卫浴间的防水处理。

2,工厂厂房,水利工程,粮食仓库,隧道,地下停车场,楼层墙壁,游泳池,饮用水池等具有稳定结构的建筑部位防水。

三,技术指标

执行执行GB/T23445-2009标准。

四,使用方法

1,先将添加剂倒入容器中搅拌均匀,然后再将粉料慢慢地倒入水中,并充分搅拌成均匀无颗粒,无沉淀的膏糊状。

2,操作工程中保持间断性搅拌,以防止沉淀。

3,用毛刷或滚刷直接涂刷胶浆与基面上,不可漏洞;用于防潮,涂刷一层;用于防水,涂刷二至三层。涂刷第二层应与第一层涂刷方向交错。

五,参考用量:

1,用于防潮,涂刷厚度为0.6mm,约0.6公斤/m²;

2,用于防水,涂刷厚度约1.2mm,约1.2公斤/m²;